

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klassifizierung | Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente, DIN EN 13198        |
| Oberfläche:     | Sichtbeton SB 3, schalungsglatt, Kopfbereich mit Fasen 10x10 mm |
| Aufbau:         | einschichtig mit Natursteinkörnung                              |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Höhe</b>                              | ca. 40 cm                                |
| <b>Stärke</b>                            | ca. 12 cm                                |
| <b>Länge</b>                             | ca. 99,5 cm                              |
| <b>Gewicht/Stück</b>                     | ca. 115 kg                               |
| <b>empf. Rastermaß</b>                   | 100 cm                                   |
| <b>Zulässige Abweichung der Nennmaße</b> | L +/- 10 mm<br>B +/- 5 mm<br>H +/- 10 mm |

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Elementen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

### Technische Daten

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expositionsklasse: | XC2, XC4, XD1, XF1, WF                                                                                            |
| Festigkeit:        | C30/37                                                                                                            |
| Konizität:         | max. 3 mm pro Seite                                                                                               |
| Sichtseite:        | Sichtbeton SB3, schalungsglatt, Kopfbereich und seitlich mit Fasse (10x10 mm)                                     |
| Rückseite:         | handgeglättet, Kopfbereich mit Fasse, Seiten ohne Fasse, hinten ohne Fasse, zwei Transportanker als Versetzhilfen |
| Seitenflächen:     | Sichtbeton, schalungsglatt, vorne mit Fasse, hinten ohne Fasse                                                    |
| Kopf:              | Sichtbeton, schalungsglatt, rundum mit Fasse (10x10 mm)                                                           |

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

### Bitte beachten Sie:

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Produktabbildung



### Farbabbildung



Sichtbeton



Farbe // grau

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

**www.ehl.de**