



<b>Kollektion Collection</b>		<b>6,5/0,5</b>
Typ Type	XL-Fliesen XL-tiles	
Format Size (mm)	800 x 400	
Stärke Thickness (mm)	6,5	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,5	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Travertine	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	5Gi	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Bis 21 dB Up to 21 dB	
1 Karton box 	Stück pieces	5
	m <sup>2</sup>	1,600
	kg	16,8
1 Palette pallet 	kartons boxes	40
	m <sup>2</sup>	64
	kg netto net	672
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 14041	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 433	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,122 W/m <sup>2</sup> K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B <sub>fl</sub> -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class		23/33
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years

\* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)  
 See the installation instructions for more details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: [hwzi.ch/downloads](http://hwzi.ch/downloads)  
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: [hwzi.ch/downloads](http://hwzi.ch/downloads)

