

DER EINFACHE SCHUTZ FÜR IHR AUSSENHOLZ!

BESTÄNDIG

• Schützende Barriere gegen Wasser und Feuchtigkeit.
• Mikroporöse Formel: lässt das Holz atmen und schützt es vor UV-Strahlen..

EINFACH

• Schnelle Trocknung: Das Projekt ist an einem Tag abgeschlossen.
• Angenehmer Anwendungskomfort: ohne störenden Geruch.
• Einfache Pflege mit nur einer Schicht.

FARBTÖNE

6 Farben
Aspekt: SEIDENMATT

Farblos

Nordische Kiefer

Mahagoni

Eiche Dunkel

Eiche Antik

Weiß

0,75L · 2,5L

AUF WELCHEN OBERFLÄCHEN?

• Für alle vertikalen Holzoberflächen im Innen und Außenbereich: Fassadenverkleidungen, Fensterläden, Tore, Fenster, Balken...
• Für alle Holzarten, europäische oder exotische, sowohl neue als auch alte Hölzer: Eiche, Nadelhölzer, Lärche, Douglasie, Red Cedar...

TROCKENDAUER

3 STD ZWISCHEN 2 ANSTRICHEN
Je nach klimatischen Bedingungen Schichtdicke, Untergrund...

REICHWEITE (FÜR 1 L)

+/- **6m²**
FERTIGSTELLUNG MIT 2 ANSTRICHEN

WERKZEUGE

PINSEL, FARBROLLER, SPRÜHPISTOLE

REINIGUNG

W A S S E R

GEBRAUCHSANWEISUNG

VORBEREITUNG

Das Holz muss roh, sauber, trocken und fettfrei sein. Runden Sie immer die Ecken und Kanten ab, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.

• **ROHES HOLZ**: Schleifen Sie leicht mit Schleifpapier in 150er Körnung, um eine glatte Oberfläche zu erhalten, und entfernen Sie den Staub. Schützen Sie das Holz vorab gegen Insektenbefall oder Schimmelbildung mit dem Universelle Behandlung V33.

• **SCHWIERIGES ROHES HOLZ (exotische Hölzer, Eiche, Lärche, geöltes oder fetthaltiges Holz...)**: Verdünnen Sie die erste Schicht mit 10% Wasser und tragen Sie eine zweite, unverdünnte Schicht auf (vermeiden Sie eine zu dicke Schicht). Bei fetthaltigem Holz reinigen Sie es vorher mit Aceton.

• **BEREITS LASIERTES HOLZ**: Bürsten Sie, um nicht haftende Teile zu entfernen und schleifen Sie mit Schleifpapier in 150er Körnung, um eine glatte Oberfläche zu erhalten und entfernen Sie den Staub.

• **LACKIERTES ODER GESTREICHTES HOLZ**: Entfernen Sie den alten Lack oder die alte Farbe mit dem Universal-Entferner von V33 und schleifen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier in 150er Körnung.

ANWENDUNG

Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 12 und 25°C bei trockenem Wetter und ohne Zugluft.

• Rühren Sie die Lasur vor der Verwendung kräftig mit einem langen und breiten Rührstab, wobei Sie besonders auf den Boden des Behälters achten, damit sie gleichmäßig verteilt wird.

• Tragen Sie eine Schicht in Richtung der Holzmaserung auf und achten Sie darauf, die Vertiefungen und Kanten zu bedecken. Lassen Sie sie 3 Stunden trocknen. Tragen Sie eine zweite Schicht auf, wie zuvor, und lassen Sie die Farbe 12 Stunden trocknen.

• Entfernen Sie nach Gebrauch so viel Produkt wie möglich von den Werkzeugen. Farbreste, Waschwasser und/oder Lösungsmittel nicht in Waschbecken, Toiletten, Kanalisation, Mülltonnen etc. entsorgen, um eine Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden.

WISSENSWERT

• Bei tanninhaltigen Hölzern (Eiche, Kastanie) sollten Sie eine transparente Anti-tannin-Grundierung verwenden oder eine dunklere Farbe bevorzugen.

• Farblos wird nur zur Pflege von bereits lasiertem und getöntem Holz oder zur Verdünnung der anderen Farbtöne der Farbpalette verwendet.

• Schleifen Sie mit Schleifpapier in 240er Körnung zwischen den beiden Anstrichen, wenn die Oberfläche nach der ersten Schicht rau erscheint.

• Alle Farbtöne der Farbkarte sind miteinander mischbar.

• Bei frostfreier Lagerung bleibt die Classic Lasur lange haltbar.

• Bei der Anwendung per Sprühgerät achten Sie darauf, Handschuhe und geeignete Kleidung zu tragen und den Sprühnebel nicht einzuatmen.

V33 Suisse SA, Rte de la Chapelle 11, CH-1470 Estavayer-le-lac- tel : (41) 26-6639210- www.v33.ch

Dieser Hinweis dient der Information. Die Informationen basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Einsatzbedingungen gemäß den aktuellen Normen oder DTUs. Angesichts der Vielzahl von Faktoren, die die Verwendung unserer Produkte beeinflussen können, können sie den Benutzer nicht von seiner eigenen Verantwortung befreien. Erfahrungen. Eine rechtliche Gewährleistung kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Rechtlicher Hinweis: Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung.



LA PROTECTION FACILE POUR VOS BOIS EXTÉRIEURS !

RÉSISTANTE

• Barrière protectrice contre l'eau et l'humidité.
• Formulation microporeuse : laisse respirer le bois en le protégeant des UV.

FACILE

• Séchage rapide : projet finalisé en une journée.
• Confort d'application : sans odeur gênante.
• Entretien facile en une seule couche.

NUANCIER

6 teintes
Aspect: SATIN

- Incolore
- Pin Scandinave
- Acajou
- Chêne foncé
- Chêne antique
- blanc

0,75L · 2,5L

SUR QUELS SUPPORTS ?

• Pour toutes boiseries verticales extérieures ou intérieures : bardages, volets, portails, fenêtres, poutres...
• Sur tous types de bois européens ou exotiques, neufs ou anciens : chêne, résineux, mélèze, douglas, Red Cedar...

SÉCHAGE

3 h ENTRE 2 COUCHES
Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...

RENDEMENT (pour 1L)

+/- **6m²**
FINI EN 2 COUCHES

OUTILS

PINCEAU, ROULEAU
ou PISTOLET

NETTOYAGE

E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre, sec et non gras. Arrondissez toujours les angles et arêtes vives afin d'assurer un recouvrement homogène.

• **BOIS BRUT** : égrenez (ponçage léger) au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Protégez préalablement le bois contre les attaques d'insectes ou l'apparition de champignons à l'aide du Traitement Universel V33.

• **BOIS DIFFICILE BRUT (exotique, chêne, mélèze, huilé ou gras...)** : diluez la 1re couche avec 10% d'eau et appliquez une 2e couche non diluée (évitez une application trop épaisse). Sur bois gras, dégraissez au préalable avec de l'acétone.

• **BOIS DÉJÀ LASURÉ** : brossez pour enlever les parties non adhérentes, puis égrenez au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

• **BOIS VERNI ou PEINT** : éliminez l'ancien vernis ou l'ancienne peinture à l'aide du Décapant Spécial Bois ou Décapant Universel V33, puis poncez la surface au papier de verre grain 150.

APPLICATION

• *Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C par temps sec et hors courant d'air.*

• Remuez énergiquement la lasure avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large, en insistant sur le fond du pot, afin de bien l'homogénéiser.

• Appliquez une couche dans le sens des veines du bois, en vous assurant d'en recouvrir les creux et arêtes. Laissez sécher 3h. Appliquez une 2e couche selon le même principe et laissez sécher 12h.

• Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON A SAVOIR

• Sur bois tanniques (chêne, châtaignier), prévoyez l'utilisation d'une sous-couche anti-tanin transparente ou préférez une teinte foncée.

• L'incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasuré et teinté ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

• Égrenez au papier de verre 240 entre les 2 couches si la surface semble rugueuse au toucher après la 1re couche.

• Toutes les teintes du nuancier sont miscibles entre elles.

• Protégée du gel, la Lasure Classic se conserve durablement.

• En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.

V33 Suisse SA, Rte de la Chapelle 11, CH-1470 Estavayer-le-lac- tel : (41) 26-6639210- www.v33.ch

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.



LA PROTEZIONE FACILE PER I VOSTRI LEGNI ESTERNI!

RESISTENTE

• Barriera protettrice contro acqua e umidità.
• Formula microporosa: permette al legno di respirare proteggendolo dai raggi UV.

FACILE

• Essiccazione rapida: progetto completato in un giorno.
• Comfort di applicazione: senza odori sgradevoli.
• Facile manutenzione in una sola mano.

COLORI

6 tinte
Aspetto: SATINATO

Incolore

Pino

Ciliegio

Noce scuro

Noce antico

Bianco

0,75L · 2,5L

SU QUALI SUPPORTI ?

• Per tutti i legni verticali esterni e interni: rivestimenti, persiane, cancelli, finestre, travi...
• Su tutti i tipi di legni europei ed esotici, nuovi o vecchi: rovere, noce, resinosi, larice, douglas, cedro rosso...

ESSICCAZIONE

3 ore TRA LE 2 MANI
A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...

RESA AL LITRO

+/- **6mq**
FINITI IN 2 MANI

STRUMENTI

PENNELLO, RULLO, PISTOLA

PULIZIA

A C Q U A

INFORMAZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito, asciutto e non grasso. Arrotondare sempre gli angoli e i bordi vivi per garantire un rivestimento omogeneo.

• **LEGNO GREZZO**: smerigliate (levigatura leggera) con carta vetrata grana 150 per ottenere una superficie liscia e spolverare. Proteggete preventivamente il legno dagli attacchi degli insetti o dalla comparsa di funghi con l'aiuto del Trattamento Universale V33.

• **LEGNO DIFFICILE GREZZO (esotico, rovere, larice, oliato o grasso...)**: diluite la prima mano con il 10% di acqua e applicate un secondo strato non diluito (evitate un'applicazione troppo spessa). Su legno grasso, sgrassate prima con acetone.

• **LEGNO GIÀ IMPREGNATO**: spazzolate per rimuovere le parti non aderenti, quindi smerigliate con carta vetrata a grana 150 per ottenere una superficie liscia e spolverate.

• **LEGNO VERNICIATO o DIPINTO**: rimuovete il vecchio smalto o la vecchia vernice con l'aiuto del Décapant Spécial Bois ou Sverniciatore Universale, quindi levigate la superficie con carta vetrata grana 150.

APPLICAZIONE

• *Condizioni ideali di applicazione: tra 12 e 25°C con clima asciutto e al riparo dalle correnti d'aria.*

• Mescolate energicamente il protettivo prima dell'uso utilizzando una bacchetta lunga e larga, insistendo sul fondo del bidone per assicurarsi che sia ben miscelato.

• Applicate una mano nella direzione della venatura del legno, cercando di coprire le cavità e i bordi. Lasciare asciugare per 3 ore. Applicate una seconda mano utilizzando lo stesso principio e lasciate asciugare per 12 ore.

• Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più prodotto possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

BUONO A SAPERSI

• Su legni tannici (rovere, castagno), prevedete l'uso di un sottostrato anti tannino trasparente o scegliete una tonalità scura.

• L'incolore si utilizza solo per la manutenzione su legno già satinato e tinto o per deconcentrare le altre tonalità della nuance.

• Smerigliate con carta vetrata 240 tra i 2 strati se la superficie sembra ruvida al tatto dopo il primo strato.

• Tutte le tonalità della tabella sono miscelabili tra loro.

• Protetto dal gelo, il Protettivo Classic si conserva a lungo.

• In caso di utilizzo per nebulizzazione, indossare guanti e indumenti adeguati e non respirare i vapori.

V33 Suisse SA, Rte de la Chapelle 11, CH-1470 Estavayer-le-lac- tel : (41) 26-6639210- www.v33.ch

La presente informativa ha lo scopo di fornire informazioni. Le informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze in condizioni d'uso conformi alle norme o DTU vigenti. Data la molteplicità di fattori che possono influenzare l'uso dei nostri prodotti, essi non possono esonerare l'utilizzatore dalle proprie responsabilità. esperienze. Dalle nostre informazioni non è possibile dedurre alcuna garanzia legale. La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Avviso legale: Pericoloso. Seguire le precauzioni d'uso.