


## DIE LASUR FÜR EINEN AUSSENBEREICH UNTER HOHER SCHUTZ.

### NACHHALTIGE SCHÖNHEIT

• Ein neues satiniertes Finish: leicht samtiger, näher am natürlichen Aussehen des Holzes.
• Mikroporös: lässt das Holz atmen.

### EINFACHE ANWENDUNG

• Kompatibel mit allen alten Lasuren, einschließlich glyzerinbasierter Lasuren.
• Tropffreie Textur für eine einfache Anwendung ohne Tropfen an vertikalen Flächen.
• Schnelle Trocknung.

**WAS WIR AN DIESER LASUR EBENFALLS LIEBEN**

Formuliert auf der Basis von pflanzlichen Harzen, Öl und Holzfasern, die weder aus der Petrochemie noch aus der biologischen Landwirtschaft stammen. Die Formel enthält 25% biobasierten Kohlenstoff des Gesamt-Kohlenstoffs gemäß der Norm NF EN 16640.

## FARBTÖNE

9 Farben
Aspekt: Seidenmatt


Farblos


Eiche hell


Eiche mittel


Oregon Kiefer


Eiche dunkel


Wenge


Anthrazit


Silbergrau


Weiß



**0,75L · 2,5L**

## AUF WELCHEN OBERFLÄCHEN ?

• Für alle vertikalen Holzoberflächen im Innen und Außenbereich: Fassadenverkleidungen, Fensterläden, Tore, Fenster, Balken...
• Für alle Holzarten, europäische oder exotische, sowohl neue als auch alte Hölzer: Eiche, Nadelhölzer, Lärche, Douglasie, Red Cedar...

### TROCKENDAUER

**3 STD** ZWISCHEN 2 ANSTRICHEN
Je nach klimatischen Bedingungen Schichtdicke, Untergrund...

### REICHWEITE (FÜR 1 L)

+/- **6m²**
FERTIGSTELLUNG MIT 2 ANSTRICHEN

### WERKZEUGE

PINSEL, FARBROLLER, SPRÜHPISTOLE

### REINIGUNG

W A S S E R

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## VORBEREITUNG

Das Holz, das lasiert werden soll, muss sauber, trocken, gesund und fettfrei sein. Schleifen Sie die Ecken und Kanten ab, um sie leicht abzurunden.

• **ROHES HOLZ**: Schleifen Sie mit Schleifpapier, um eine glatte Oberfläche zu erhalten, und entfernen Sie den Staub. Behandeln Sie das Holz vorher mit dem Universelle Behandlung V33.

• **SCHWIERIGES ROHES HOLZ (exotische Hölzer, Eiche, Lärche...)**: Verdünnen Sie die erste Schicht mit 10 % Wasser und tragen Sie eine zweite unverdünnte Schicht auf (Vermeiden Sie eine dicke Schicht). Bei harzigen Hölzern reinigen Sie das Holz vorher mit einem geeigneten Produkt.

• **BEREITS LASIERTE HOLZOBERFLÄCHEN**: Bürsten Sie lose Teile ab, schleifen Sie mit Schleifpapier, um eine glatte Oberfläche zu erhalten, und entfernen Sie den Staub.

• **VERDUNKELTES HOLZ**: Tragen Sie eine Grundierung auf.

## ANWENDUNG

*Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 12°C und 25°C ohne Wind.*

• Rühren Sie die Lasur mit einem langen und breiten Rührstab gut um, um sie gleichmäßig zu vermischen. Tragen Sie 2 Anstrichen auf.

## WISSENSWERT

• Farblos baut sich schneller ab und wird daher nur zur Pflege von bereits lasierten und getönten Hölzern oder zur Verdünnung der anderen Farbtöne aus der Farbpalette verwendet.

• Es darf nicht auf Thermoholz, thermisch behandeltem oder säurehaltigem Holz angewendet werden.

• Das Aussehen kann je nach Holzart variieren. Machen Sie einen Test an einer nicht sichtbaren Stelle.

• Entfernen Sie nach Gebrauch so viel Lasur wie möglich von den Werkzeugen. Werfen Sie die Reste und Waschlösungen nicht in das Waschbecken, die Toilette, den Abfluss oder den Müll, um eine Umweltbelastung zu vermeiden.

• Wenn Sie durch Sprühverfahren arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie Handschuhe und geeignete Kleidung tragen und den Sprühnebel nicht einatmen.

**ACHTUNG: Gefahr der Selbstentzündung! Spülen sie die mit dem Produkt getränkten Textilien und Werkzeuge mit Wasser aus und entsorgen diese in einem luftdichten Behälter.**

# 8 JAHRE GARANTIE

• Die 8-Jahres-Garantie gilt für:
• NEUE oder ZU RENOVIERENDE Hölzer gängiger Holzarten: gemäß der Vorbereitungs- und Anwendungsmethode.
• AUSSETZUNG: Nur auf vertikalen Holzverkleidungen. Südausgerichtete und südwestliche Flächen: mit 3 Anstrichen behandeln.
• Die Garantie beschränkt sich auf die Rückerstattung des Produkts (bei Vorlage des Kanisters und des Kassenbons) und bezieht sich nur auf das Aussehen der Lasur.

V33 Suisse SA, Rte de la Chapelle 11, CH-1470 Estavayer-le-lac- tel : (41) 26-6639210- www.v33.ch

Dieser Hinweis dient der Information. Die Informationen basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Einsatzbedingungen gemäß den aktuellen Normen oder DTUs. Angesichts der Vielzahl von Faktoren, die die Verwendung unserer Produkte beeinflussen können, können sie den Benutzer nicht von seiner eigenen Verantwortung befreien. Erfahrungen. Eine rechtliche Gewährleistung kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Rechtlicher Hinweis: Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung.




## LA LASURE POUR UN EXTÉRIEUR SOUS HAUTE PROTECTION.

### BEAUTÉ DURABLE

• Un nouvel aspect satin : légèrement plus velouté, plus proche de la naturalité du bois.
• Microporeuse : laisse respirer le bois..

### APPLICATION FACILE

• Compatible toutes anciennes lasures, dont glycéro.
• Texture anti-goutte pour une application facile et sans coulure à la verticale.
• Séchage rapide.

**CE QUE L'ON AIME AUSSI DANS CETTE LASURE**

Formulée à base de résine d'origine végétale, d'huile et de fibres de bois, non issues de la pétrochimie, ni de l'agriculture biologique.
La formule contient 25% de carbone biosourcé sur le carbone total selon la norme NF EN16640.

## NUANCIER

9 teintes
Aspect: satin


Incolore


Chêne clair


Chêne moyen


Pin d'Orégon


Chêne foncé


Wengé


Anthracite


Gris argenté


Blanc



**0,75L · 2,5L**

## SUR QUELS SUPPORTS ?

• Pour toutes boiseries verticales extérieures ou intérieures : bardages, volets, portails, fenêtres, poutres...
• Sur tous types de bois européens ou exotiques, neufs ou anciens : chêne, résineux, mélèze, douglas, Red Cedar...

### SÉCHAGE

**3 h** ENTRE 2 COUCHES
Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...

### RENDEMENT (pour 1L)

+/- **6m²** FINI EN 2 COUCHES

### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU
ou PISTOLET

### NETTOYAGE

EAU

# MODE D'EMPLOI

## PRÉPAREZ

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.

• **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le Traitement Universel V33.

• **BOIS DIFFICILES bruts (exotiques, chêne, mélèze...)** : diluez la 1re couche à 10% d'eau et appliquez une 2de couche non diluée (évitez une application grasse). Sur bois gras, dégraissez au préalable avec un produit adapté.

• **BOIS DÉJÀ LASURÉS**: brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

• **BOIS NOIRCIS** : appliquez une sous-couche.

## APPLIQUEZ

• *Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C sans vent.*

• Remuez la lasure à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser. Appliquez en 2 couches.

## BON A SAVOIR

• L'incolore se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

• Ne s'applique pas sur bois thermo-chauffés, thermo-traités ou bois acides. •

L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.

• Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

• En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.

**ATTENTION : Risque d'autocombustion. Mouiller à l'eau les textiles et outils souillés par le produit et les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.**

# GARANTIE 8 ANS

• La Garantie 8 ans concerne :
• LES BOIS neufs ou à rénover d'essences courantes : conformément au mode de préparation et d'application.
• EXPOSITION : sur boiseries verticales uniquement. Exposition Sud et Sud-Ouest: traiter en 3 couches.
• La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la lasure.

V33 Suisse SA, Rte de la Chapelle 11, CH-1470 Estavayer-le-lac- tel : (41) 26-6639210- www.v33.ch

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.




## IL PROTETTIVO PER UN ESTERNO SOTTO ALTA PROTEZIONE.

### BELLEZZA DUREVOLE

• Un nuovo aspetto satinato: leggermente più vellutato, più vicino alla naturalezza del legno.
• Microporosa: lascia respirare il legno.

### FACILE APPLICAZIONE

• Compatibile con tutti i vecchi protettivi, compresi quelli a solvente.
• Texture antigoccia per un'applicazione facile e senza colature in verticale.
• Essiccazione rapida.

### COSA CI PIACE ANCHE DI QUESTO PROTETTIVO

Formulata a base di resina di origine vegetale, olio e fibre di legno, non provenienti dalla petrolchimica né dall'agricoltura biologica.
La formula contiene il 25% di carbonio biobased sul carbonio totale secondo la norma NF EN16640.

## COLORI

9 tinte
Aspetto: SATINATO


Incolore


Noce chiaro


Noce medio


Douglas


Noce scuro


Wenge


Antracite


Grigio argento


Bianco



**0,75L · 2,5L**

## SU QUALI SUPPORTI?

• Per tutti i legni verticali esterni e interni: rivestimenti, persiane, cancelli, finestre, travi...
• Su tutti i tipi di legni europei ed esotici, nuovi o vecchi: rovere, noce, resinosi, larice, douglas, cedro rosso...

### ESSICCAZIONE

**3 ore** TRA LE 2 MANI
A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...

### RESA AL LITRO

+/- **6mq** FINITI IN 2 MANI

### STRUMENTI

PENNELLO, RULLO, PISTOLA

### PULIZIA

ACQUA

# INFORMAZIONI TECNICHE

## PREPARAZIONE

Il legno da proteggere deve essere pulito, asciutto, sano e non grasso. Levigate gli angoli e gli spigoli per arrotondarli leggermente.

• **LEGNI GREZZI**: smerigliare con carta vetrata per ottenere una superficie liscia e spolverare. Trattare preventivamente il legno con il Trattamento Universale V33.

• **LEGNI DIFFICILI grezzi (esotici, quercia, larice...)**: diluite il primo strato al 10% di acqua e applicate un secondo strato non diluito (evitare un'applicazione grassa). Sul legno grasso, sgrassate in anticipo con un prodotto adatto.

• **LEGNI GIÀ IMPREGNATI**: spazzolate per rimuovere le parti non aderenti, smerigliate con carta vetrata per ottenere una superficie liscia e spolverate.

• **LEGNI ANNERITI**: applicate une sottofondo.

## APPLICAZIONE

*Condizioni ideali di applicazione: tra 12 °C e 25 °C senza correnti d'aria.*

• Mescolate il protettivo con una bacchetta lunga e larga per omogeneizzare bene. Applicate in 2 strati.

## BUONO A SAPERSI

• L'incolore si degrada più rapidamente, è quindi da utilizzare solo per la manutenzione su legno già smaltato e colorato, o per deconcentrare le altre tonalità della tabella.

• Non si applica su legni riscaldati, termotrattati o acidi.

• L'aspetto può variare in base alle essenze del legno. Eseguire una prova su una parte non visibile.

• Rimuovere la massima quantità di protettivo dagli utensili dopo l'uso. Non gettare i residui e le acque/solventi di lavaggio nel lavandino, nei servizi igienici, nelle fogne, nei bidoni della spazzatura... per evitare il rilascio nell'ambiente.

• In caso di utilizzo per nebulizzazione, indossare guanti e indumenti adeguati e non respirare nebbie.

**ATTENZIONE: Rischio di autocombustione. Inumidire i tessuti e gli attrezzi sporchi con acqua e smaltirli in un contenitore ben chiuso.**

## GARANZIA 8 ANNI

La garanzia in 8 anni riguarda:
• I LEGNI nuovi o da rinnovare di essenza corrente e normalmente commerciate: conformemente al modo di preparazione e di applicazione.
• ESPOSIZIONE: unicamente su legni verticali. Esposizione dei legni a Sud e Sud-Ovest: trattare in 3 mani.
• La garanzia è limitata al rimborso del prodotto (su presentazione della latta fisica del prodotto e dello scontrino fiscale) e non concerne che l'aspetto del Protettivo Completo per Legno

V33 Suisse SA, Rte de la Chapelle 11, CH-1470 Estavayer-le-lac- tel : (41) 26-6639210- www.v33.ch

La presente informativa ha lo scopo di fornire informazioni. Le informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze in condizioni d'uso conformi alle norme o DTU vigenti. Data la molteplicità di fattori che possono influenzare l'uso dei nostri prodotti, essi non possono esonerare l'utilizzatore dalle proprie responsabilità. esperienze. Dalle nostre informazioni non è possibile dedurre alcuna garanzia legale. La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Avviso legale: Pericoloso. Seguire le precauzioni d'uso.