



VH60BV1

Kleinv.,volta,HVV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet,3 FI-Kreise,Übersp.ableit

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Hohlwand

**Kapazität**

Anzahl Module 60

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Abmessungen**

Tiefe 94,50 mm

Innentiefe 91,50 mm

Höhe 880,50 mm

Breite 348 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Seitenwand 2,50 mm

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar Nein

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 5

Mit Energiezähler Nein

Anzahl der Schienen 5

Erweiterung möglich Ja

Mit Klingeltransformator Nein

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Schutzklasse Schutzklasse II