

Pflegeanleitung für Aurelis Aluminium und Keramik-Haustüren

Wartung und Pflege:

Unsere Haustüren verlassen das Werk voll funktionsfähig. Grundlage für eine lange Lebensdauer ist ein ordnungsgemäßer Einbau sowie Pflege und Wartung in regelmäßigen Abständen.

- ▣ Leichte Verschmutzungen des Rahmens beseitigen Sie problemlos mit einem feuchten Ledertuch oder mit lauwarmem Wasser unter Zugabe eines milden Haushaltsreinigers.
Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.*
- ▣ Für starke Verschmutzungen an Aluminium-Haustüren gibt es spezielle Reinigungsmittel.*
- ▣ Zum Konservieren der Oberfläche können Sie auch Autolack-Pflegemittel verwenden.*
- ▣ Erhalten Sie die Gangbarkeit der beweglichen Schossteile durch gelegentliches ölen bzw. fetten.*
- ▣ Die Bänder sind wartungsfrei und müssen nicht nachgefettet werden.*
- ▣ Wenn Profilzylinder schwergängig werden, dürfen sie keinesfalls geölt werden. Denn sobald das Öl älter wird oder die Außentemperaturen in den Minusbereich sinken, kann das Öl zähflüssig werden und damit das Schloss völlig funktionsuntüchtig werden. Besser geht es mit Graphitpulver. Besorgen Sie es sich im Haushaltswarengeschäft oder im Baumarkt. Blasen Sie das Graphitpulver von beiden Seiten in den Profilzylinder. Nun stecken Sie den Schlüssel in den Zylinder und betätigen Sie ihn einige Male, bis er wieder "wie geschmiert" läuft.*
- ▣ Überprüfen Sie bitte einmal jährlich alle Dichtungen, um eine optimale Dichtigkeit zu gewährleisten.*