

Taladro combinado LXT®

DHP484Z

18V • 54 Nm • 0 – 2.000 min⁻¹

Potente taladro de impacto con motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.

Eficiente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar profesionalmente con o sin percusión. Dos configuraciones de potencia. Par máximo de 54 / 30 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	54 / 30 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Par máximo	65 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	38 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación broca de	38 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381826105

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2
Tornillo M4X12



346317-0
Gancho para cinturón



784637-8
Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



Accesorios opcionales

784637-8
Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



D-72877
Estuche de brocas T.C.T, 5 pcs



D-75421
Barrena 45 x 600 mm



D-75443
Barrena 100 x 600 mm



D-75459
Barrena 130 x 600 mm



OTROS

Despiece

