

Fresadora LXT®

DRT52Z

18V • 6 mm

Fresadora ligera con motor BL sin escobillas para carpintería.

El modelo DRT52 es una fresadora a batería y sin escobillas que funciona con una batería de LXT® de 18 V. El tamaño de la pinza de la herramienta es de 6 mm (1/4"). Esta fresadora está equipada con botón de bloqueo/desbloqueo, arranque suave, indicador luminoso LED y tecnología (XPT). La batería y el cargador se venden por separado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|-------------------------|
| Tensión LXT | ✓ |
| Tensión nominal de la batería | 18 V |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Velocidad sin carga | 30000 min ⁻¹ |
| Capacidad de inmersión | 0 - 42 mm |
| Capacidad de pinza | 6 mm |
| Nivel de potencia sonora (L _{WA}) | 89 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (L _{pA}) | 81 dB(A) |
| Peso neto del producto | 0,95 kg |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Peso de la herramienta con batería | 1,3 - 1,6 kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 134 x 90 x 220 mm |
| Nivel de vibración, rotación sin carga | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga | 1,5 m/s ² |

BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Código EAN 0197050005106

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122703-7

Guía de recorte



122704-5

Guía recta



191Y83-2

Juego de fresas rectas, 6 mm



343577-5

Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm



418647-0

Receptor de virutas



781036-5

Llave fija 10 mm



781037-3

Llave 17 mm



OTROS

Despiece

