

Sellador de silicona LXT®

DCG180Z

18V • 300 / 600 / 800 ml

Sellador de silicona para cartuchos.

Un Sellador de silicona de uso profesional para silicona y adhesivos. Un dial de velocidad variable para ajustar el caudal. Un práctico gatillo para ajustar el caudal para adaptarse a la aplicación. Esta herramienta ligera y compacta es una opción ideal para calefactar y pegar. Sin batería, sin cargador en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad en vacío mm/s	0 - 28 mm/s
Capacidad de inmersión	214 / 350 mm
Fuerza de empuje	5000 N
Peso neto del producto	1,7 kg
Nivel de presión sonora (L _{PA})	≤ 70 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,1 - 3,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	404 x 108 x 281 mm
Diámetro interior	51 mm
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Velocidad variable
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381658645

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

196351-8

Set de portapistolas de calafateo A,



Accesorios opcionales

196351-8

Set de portapistolas de calafateo A,



454223-6

Articulación del soporte B



454226-0

Cono de la boquilla de la pistola de



781006-4

Llave fija 13 mm



821568-1

Maletín PVC



OTROS

Despiece

