

Martillo ligero LXT®

DHR171Z

18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

Herramienta compacta con motor BL sin escobillas para impacto y perforación sin esfuerzo

Martillo ligero y de estructura corta para brocas SDS-PLUS con mango antivibratorio. Adecuado para perforación de impacto y sin tensión. Velocidad regulable entre 0 y 680 min⁻¹. Energía de impacto de 1,2 J y capacidad de perforación máxima de 17 mm en hormigón. Solo herramienta, batería y cargador No incluidos.



LXT **BL**
MOTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 680 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4800 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	17 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	3,2 - 10 mm
Energía de impacto	1,2 J
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381848503

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158057-6
Empuñadura 36 Completa



266622-8
Tornillo cabeza plana M4x12



415486-9
Indicador de profundidad



Accesorios opcionales

158057-6
Empuñadura 36 Completa



193472-7
Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm



194581-5
Set de accesorio de aspiración



198362-9
Colector de polvo



415486-9
Indicador de profundidad



450128-8
Funda para baterías, LXT®, 14,4V –



821551-8
Maletín Makpac (3)



839387-1
MakPac (3) interior



D-74136
Estuche de brocas T.C.T, para SDS-



E-10665
Broca de hormigón 3,5 x 110 mm,



E-10671
Broca de hormigón 4,5x 110 mm,



OTROS

Despiece

