

WETWALL™ TECHNISCHES DATENBLATT

Nischen & Eckregal

1. Materialbeschreibung und Zusammensetzung

Die Accessoires für die Dusche sind aus Wilsonart-Mineralwerkstoff gefertigt, der aus Acrylharzen, feuerhemmenden Füllstoffen und exklusiven Farbstoffen besteht und ein homogenes Material mit gleichmäßiger Farbe über die gesamte Dicke hinweg ergibt.

2. Arten

Name	Produkt	Gewicht	Abmessungen	Dicke
Nische-1		1,49 kg	306.4 mm x 205 mm x 99 mm	6 mm ± 0.03mm
Nische-2		2,52 kg	400 mm x 259.5 mm x 99 mm	6 mm ± 0.03mm
Eckregal		0,75 kg	200 mm x 200 mm	6 mm ± 0.03mm 13 mm ± 0.03mm

Verfügbare Farben und Oberflächen:

- Farben: D354SL- Designer White
- Gleichmäßige Farbe über die gesamte Dicke.
- Verfügbare Oberflächen: Satin.

3. Praktische Hinweise zur Verwendung von Wetwall™ Nischen

3.1 Allgemeines

Wetwall™ Nischen wurden mit dekorativen und funktionalen Eigenschaften für Innenanwendungen in Feuchträumen wie Badezimmer und Duschen entwickelt.

Wetwall™ Nischen dürfen nur unter normalen Bedingungen (18–25 °C / 50–65 % relative Luftfeuchtigkeit) in Innenräumen verwendet werden.

Die Installation von Wetwall™ Nischen unterliegt spezifischen Installationsanweisungen und Richtlinien. Die Installationsanweisungen sind jeder Platte beigelegt und auf unserer Website www.wetwall.eu verfügbar.

Die Nische muss immer mit von Wetwall™ zugelassenen Wilsonart-Klebstoffen und Wilsonart-Farben verwendet werden. Die Klebefläche von Wetwall™ Nischen, die zum Verkleben auf Wanduntergründen vorgesehen ist, muss sauber, trocken und frei von Staub, Öl und Fett sein.

Die Haftung auf vorbehandeltem Untergrund hängt von der Art der Behandlung ab. Beachten Sie vor der Anbringung von Wetwall™ Nischen immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers der Vorbehandlung.

3.2 Lagerung und Transport

Wetwall™ Nischen müssen auf einer horizontalen, ebenen, waagerechten und ausreichend großen Unterlage in einem geschlossenen Lagerraum unter normalen Raumklimabedingungen (18–25 °C und 50–65 % relative Luftfeuchtigkeit) gelagert werden. Bei mittelfristiger Lagerung sollten die Platten immer abgedeckt und beschwert werden, beispielsweise mit einer 38 mm starken Spanplatte. Darüber hinaus sollten die Platten vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen geschützt werden.

Wetwall™ Nischen sollten auf einer horizontalen, ebenen, waagerechten und ausreichend großen Unterlage transportiert werden, die gegen Verrutschen und seitliche Beschädigungen gesichert ist. Darüber hinaus sollten die Platten vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen geschützt werden.

Hinsichtlich der Transportbedingungen gelten Wetwall™ Nischen nicht als Gefahrgut, sodass eine Kennzeichnung nicht erforderlich ist.

3.3 Vorbereitung

Vor der Installation sollten die Nischen 24 Stunden lang bei normaler Raumtemperatur gelagert werden. (18 – 25 °C; relative Luftfeuchtigkeit 50–65 %). Diese Bedingungen sollten dann nach der Installation und bis zur Inbetriebnahme des Raums aufrechterhalten werden.

3.4 Beschaffenheit Wände

Die Wände müssen trocken, sauber, stabil und eben sein.

Wetwall™ Nischen können auf verschiedene Arten von Putz, Gips und Zement, Gipskartonplatten und Gips sowie Faserplatten geklebt werden. Verschiedene Arten von Holzwerkstoffplatten wie Spanplatten, MDF und OSB werden für Nassbereiche nicht empfohlen.

Auf Keramikoberflächen: Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und grundieren Sie sie vor dem Anbringen der Platten.

Wetwall™ Nischen sind nicht dafür ausgelegt, das Gewicht von Badarmaturen, Armaturen oder Zubehör zu tragen. Stellen Sie immer sicher, dass diese Gegenstände durch die Platte befestigt sind und das Gewicht von der Wandkonstruktion getragen wird.

Ausführlichere Informationen zur Verwendung von Wetwall™ Nischen finden Sie in der Montageanleitung, die jeder Platte beiliegt, oder unter www.wetwall.eu

3.5 Wartung, Pflege und Reinigung

Wetwall™ Nischen sind robust und dank ihrer porenfreien Oberfläche besonders pflegeleicht.

Wetwall™ Nischen sind leicht zu pflegen. Wischen Sie sie täglich mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie zum Reinigen der Paneele nur saubere, weiche Tücher, weiche Schwämme oder weiche Bürsten. Verwenden Sie keine Wachse oder Poliermittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, stark säurehaltige Reinigungsmittel oder starke Bleichmittel, da längere Einwirkung von Lösungsmitteln zu Verfärbungen führen kann, insbesondere bei dunklen Dekoren.

Kalkablagerungen können mit einer warmen Lösung aus 10 % Essigsäure oder Zitronensäure entfernt werden. Anschließend mit klarem, warmem Wasser nachspülen.

Verwenden Sie niemals Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger.

3.6 Umwelt- und Gesundheitsaspekte bei der Verwendung

Beachten Sie bei der Bearbeitung der Platten die üblichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften hinsichtlich Gewicht, Staub und scharfen Kanten. Der bei der Bearbeitung von Wetwall™ Nischen entstehende Staub kann Haut- und Atemwegsreizungen verursachen. Verwenden Sie daher bei allen Schneidarbeiten einen Staubabsauger und tragen Sie geeignete PSA.

3.7 Abfallentsorgung

Wetwall™ Nische Abfälle werden gemäß der Verordnung des Europäischen Abfallkatalogs (EAK) dem sechsstelligen Abfallcode EAK 200 301 und der Abfallddefinition „gemischte Abfälle“ zugeordnet und können als Hausmüll oder Gewerbeabfall entsorgt werden.

Alle Angaben in diesem Produktdatenblatt basieren auf dem neuesten Stand der Technik, stellen jedoch keine Garantie dar.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Eignung für bestimmte Anwendungsbereiche oder Verwendungszwecke.