

# Unidades Interiores Multi-Split R32

## Serie PREMIUM SRK-ZS-WF (-WFB,-WFT) / Multi Split pared



Unidad Interior			SRK15ZS-WF	SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF	SRK50ZS-WF
Capacidad	Frío/Calor	kW	1,5 / 2,0	2,0 / 3,0	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5,0 / 5,8
	Frío/Calor	kcal/h	1.290 / 1.720	1.720 / 2.680	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	db (A)	19	19	19	19	22
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230
Peso		kg	9,5	9,5	9,5	9,5	10
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

- (1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 ó RC-EX3A con el adaptador SC-BIKN-E.  
 (2) Modelos SRK-ZS-WFT: Titanium; SRK-ZS-WFB: blanco y negro.

## Serie SMART DXKM-Z6-W, ZR-W / Multi Split pared



Unidad Interior			DXKM05Z6-W	DXKM07Z6-W	DXKM09Z6-W	DXKM12Z6-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	1,5 / 2,0	2,0 / 3,0	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	7,1 / 8,0	8,0 / 9,0
	Frío/Calor	kcal/h	1.290 / 1.720	1.720 / 2.580	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	6.106 / 6.880	6.880 / 7.740
Nivel sonoro	Frío (velocidad baja)	db (A)	22	22	23	25	25	26
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	339 x 1.197 x 262	339 x 1.197 x 262
Peso		kg	7,5	7,5	7,5	7,5	15,5	16,5
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"	5/8"



# Unidades Exteriores Multi-Split R32

SCM/Uds. Exteriores Multi-Split 2x1, 3x1 Inverter Bomba de calor



SCM30, 40, 45ZS-W



SCM41, 50, 60ZS-W



Unidades  
Interiores **SMART**  
compatibles con  
toda la gama  
SCM-ZS-W  
hasta 10kW

Ud. Exterior		SCM30ZS-W	SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM41ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W	
Combinación		<b>2x1</b>	<b>2x1</b>	<b>2x1</b>	<b>3x1</b>	<b>3x1</b>	<b>3x1</b>	
Número de unidades a conectar		2	2	2	Mín. 2 - Máx. 3	Mín. 2 - Máx. 3	Mín. 2 - Máx. 3	
Potencia conectable		kW Min. 3,0 - Máx. 5,0	Mín. 4,0 - Máx. 6,0	Mín. 4,5 - Máx. 7,0	Mín. 4,0 - Máx. 7,0	Mín. 5,0 - Máx. 8,5	Mín. 6,0 - Máx. 11,0	
Alimentación eléctrica		I - 220V - 50 Hz	I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I - 220V - 50 Hz	I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	
Intensidad nominal		Frío/Calor A	2,7 / 3,5	3,7 / 3,8	4,5 / 4,9	3,4 / 3,8	4,7 / 5,4	
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,4 - 3,0 - 5,0	1,5 - 4 - 5,9	1,5 - 4,5 - 6,4	1,4 - 4,0 - 6,3	1,7 - 5,0 - 7,1	
		kcal/h	1.204 - 2.580 - 4.300	1.290 - 3.440 - 5.074	1.290 - 3.870 - 5.504	1.204 - 3.440 - 5.418	1.462 - 4.300 - 6.106	1.462 - 5.160 - 6.450
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 4,0 - 5,7	1,0 - 4,5 - 6,3	1,0 - 5,3 - 6,5	1,0 - 4,5 - 6,9	1,0 - 6 - 7,5	1,0 - 6,8 - 7,8
		kcal/h	860 - 3.440 - 4.902	860 - 3.870 - 5.418	860 - 4.558 - 5.590	860 - 3.870 - 5.934	860 - 5.160 - 6.450	860 - 5.848 - 6.710
Consumo nominal		Frío/ Calor kW	0,52 / 0,74	0,80 / 0,83	0,96 / 1,06	0,72 / 0,81	1,02 / 1,16	
Nivel sonoro		Frío/ Calor dB (A)	49 / 51	49 / 51	50 / 52	49 / 52	49 / 52	
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	595 x 780 x 290	595 x 780 x 290	595 x 780 x 290	640 x 850 x 290	640 x 850 x 290	
Peso		kg	35,5	40	40	42,5	48,5	
Caudal de aire		Frío m³/h	1.950	1.950	1.950	2.460	2.460	
Tubería de refrigerante		Línea de líquido / gas <sup>(1)</sup> pulgadas	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 3	(1/4" - 3/8") x 3	
Precarga de refrigerante R32		kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)	1,25 / 30	1,4 / 20	1,4 / 20	1,60 / 40	1,8 / 40	
Carga adicional de refrigerante R32		grs/m de línea frigorífica	No requerido	20	20	No requerido	No requerido	
Unidades interiores compatibles	SRK-ZSX-WF (-WFB. -WFT)	-	20, 25, 35	20, 25, 35	-	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50, 60	
	SRK-ZS-WF (-WFB. -WFT)	15, 20, 25	20, 25, 35	20, 25, 35	15, 20, 25, 35	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50	
	DXKM-Z6-W	05, 07, 09	07, 09, 12	07, 09, 12	05, 07, 09, 12	07, 09, 12	07, 09, 12	
	SRK-ZR-W	-	-	-	-	-	-	
	FDTC-VH	-	25, 35	25, 35	-	25, 35, 50	25, 35, 50, 60	
	SRR-ZS-W	-	25, 35	25, 35	-	25, 35, 50	25, 35, 50, 60	
	FDUM-VH	-	-	-	-	50	50	
	FDE-VH	-	-	-	-	50	50	
SRF-ZS-W	-	25, 35	25, 35	-	25, 35, 50	25, 35, 50		

\* Modelos SCM30, 41ZS-W

Notas: (1) Con adaptadores para transformar de 3/8" a 1/2" para las uds. exteriores SCM50 y SCM60.

(2) Las ud. interiores SRK15ZS-WF y DXKM05Z6-W solo son compatibles con las uds. exteriores SCM30ZS-W y SCM41ZS-W

