granol®

Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Ansetzgips 10

Produktebeschreibung	Ansetzgips 10 ist ein mineralischer, vergüteter Gipskleber zum Ansetzen von Gipsbauplatten, Gipsverbundplatten, etc. auf Mauerwerk und Beton im Innenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Gips, org. Bindemittel Zusatzstoffe: Kalksand Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Verzögerer etc.
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignet sich Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Beton und Porenbetonmauerwerk. Sehr glatte, nicht saugende Betonflächen oder stark saugende Untergründe mit Granolan Kombi-Haftbrücke vorstreichen. In Nassräumen und bei feuchtigkeitsbelasteten Aussenwänden nicht verwenden.
Verbrauch	pro m^2 ca. 5.0 kg
Lieferform	Sack à 25 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 19 Liter Verarbeitungszeit 90 - 120 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Ansetzgips 10 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Das Anklopfen, Aus- und Nachrichten der Platte muss spätestens 10 Minuten nach dem Anwerfen des Ansetzbatzens beendet sein. Bei ungenügendem Wärmedämmwert der Wand können die Ansetzbatzen als Wärmebrücke wirken und sich dadurch auf der Plattenoberfläche abzeichnen.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen
P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen
P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

MADE SWISS