

Datenblatt

Produktbezeichnung **FXP GR**

Beschreibung biegsames Panzerrohr mit Turborillen, gewellt

Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagfestigkeit


Farbe grau, ähnlich RAL 7037

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33412

Druckfestigkeit > 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-25 bis +60 °C	biegsam

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
083269	16 mm	10,7 mm	80 mm	50 m	2700 m
083270	20 mm	14,1 mm	100 mm	50 m	2700 m
086368	20 mm	14,1 mm	100 mm	100 m	4000 m
083271	25 mm	17,8 mm	125 mm	50 m	1600 m
102367	25 mm	17,8 mm	125 mm	100 m	1400 m
083272	32 mm	23,6 mm	160 mm	25 m	675 m
083273	40 mm	31,1 mm	200 mm	25 m	500 m
083274	50 mm	39,4 mm	250 mm	25 m	300 m
083275	63 mm	52,1 mm	315 mm	25 m	175 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U

Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.