SICHERHEITSDATENBLATT

ABTEIL 1 BEZEICHNUNG DES CHEMISCHEN PRODUKTS UND DES UNTERNEHMENS

Datum der Erstellung des Sicherheitsdatenblatts:	01.01.2019
Produktidentifikator:	NATÜRLICHE SCHIEFERFURNIER GLIMMER MIT SELBSTKLEBENDEM BAND
Synonym:	Dekorative Steinverblendungen mit selbstklebendem Klebeband
Chemikalienklasse:	Doppelseitiges PE-Schaumstoffband mit Acrylatklebstoff auf Natursteinschichten
Name des Lieferanten, Adresse und Notfall-Telefonnummer	
Name des Herstellers, Adresse und Notfall-Telefonnummer	ALFI Corp., s.r.o. Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava 22 Tschechien 725 307 971
Produktverwendung:	Oberflächenbeschichtung und Wandverkleidung für den Innenbereich

ABTEIL 2 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

CAS-Register	Nicht zutreffend
Vorhandene Inhaltsstoffe	Schiefersteinschichten mit einer Rückseite aus Polysterharzen, Katalysator, Beschleuniger, Pigmenten, anorganischen Füllstoffen, Glasfaserverstärkung. Doppelseitiger PE-Schaum mit stark klebendem Acryllösungsmittelkleber. Während des Herstellungsprozesses wird diese Mischung zu festen/flexiblen Platten gehärtet, die bei sachgemäßer industrieller Handhabung ungefährlich sind.
Krebserregende Inhaltsstoffe der regulierten Liste des NTP (nationales Toxikologieprogramm), der IARC (Internationale Agentur für Krebsforschung) oder der OSHA (Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)	Keine
Inhaltsstoffe mit unbekannten toxikologischen Eigenschaften:	Keine
LD50 und/oder LC50 für Inhaltsstoffe	Nicht zutreffend

ABTEIL 3 GEFAHRENIDENTIFIZIERUNG

Aussehen	3D-Flexible-Paneele, 4,00 bis 6,00 mm dick
Geruch	Kein wahrnehmbarer Geruch
Mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit	Schichten aus Naturschieferplatten, die mit selbstklebendem Klebeband verbunden/verstärkt sind, stellen keine Gefahr dar, wenn sie verpackt und versandt werden. Während der Installation/Verarbeitung können Staub oder Späne entstehen, die zu Reizungen der Augen, der Haut, der Nase und der Atemwege führen können.
Relevante Expositionswege	Keine für das Produkt, wie verkauft Bei der Herstellung oder Installation können Staub oder Späne entstehen.
Augen	Staub oder Späne können ins Auge gelangen und Rötungen und Reizungen verursachen. Tragen Sie bei der Herstellung oder Installation eine Schutzbrille
Haut	Staub/Späne können zu mäßigen Hautreizungen und Abschürfungen führen. Vermeiden Sie es, Ihre Haut über längere Zeit Staub auszusetzen. Tragen Sie lange Kleidung.
Einatmen	Staub/Späne, die bei der Herstellung entstehen, können Reizungen der Nase und der Atemwege verursachen. Verwenden Sie während der Installation oder Fertigung eine geeignete Gesichtsmaske
Verschlucken	Bei dem gelieferten Material handelt es sich um feste, flexible 3D-Platten, die nicht verschluckt werden können.

ABTEIL 4 FIRST AID MEASURES

Bei Verdacht auf versehentliche Überbelichtung	Bei der Herstellung oder Installation können Staub oder Späne entstehen.
Augen	Staub oder Späne können in die Augen gelangen und Rötungen und Reizungen verursachen. 15 Minuten lang mit fließendem Wasser ausspülen. Wenn die Reizung weiterhin besteht, einen Arzt aufsuchen.
Haut	Waschen Sie die Haut mit Wasser und Seife, um Staub zu entfernen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor der Wiederverwendung waschen.
Einatmen	An die frische Luft gehen. Bei Atemnot ärztlichen Rat einholen.
Verschlucken	Wenn Staub in den Mund gelangt, mit reichlich frischem Wasser ausspülen. Bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.
Hinweis für den Arzt	
Krankheiten, die sich durch Exposition wahrscheinlich verschlimmern	Bereits bestehende Haut- oder Atemwegserkrankungen können sich durch Staubbelastung verschlimmern.

ABTEIL 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

	Dies ist ein nicht brennbares Material und nicht selbstentzündlich. Bei einem allgemeinen Brand kann es jedoch entzündlich sein.
Flammpunkt	>120º C
Selbstentzündungstemperatur:	>120º C
Gefährliche Verbrennungsprodukte:	Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffdämpfe,
Löschmittel:	CO2, Wasser, Schaum Feuerwehrleute sollten ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABTEIL 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Das Material ist in der gelieferten Form ungefährlich.

ABTEIL 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabungspraktiken und Ausrüstung

Es sollten die üblichen Handhabungsmethoden befolgt werden, die auch für andere vorgefertigte Platten für den Heimwerkerbedarf gelten. In gut belüfteten Räumen lagern.
Von starken Chemikalien, Lösungsmitteln, Oxidationsmitteln und offenen Flammen fernhalten.

ABTEIL 8 EXPOSITIONSKONTROLLE/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

OSHA-PEL-Exposition	OSHA PEL 15 mg/m³ Gesamtstaub 5 mg/m³ Feinstaub Bei der Herstellung oder Installation des Produkts für ausreichende Belüftung sorgen

b. Persönliche Schutzausrüstung für jeden Expositionsweg

Augen	Schutzbrille tragen
Haut	Lange Kleidung und Handschuhe tragen
Einatmen	Geeignete Gesichtsmaske während der Herstellung oder Installation verwenden
Einschlucken	Geeignete Gesichtsmaske während der Herstellung oder Installation verwenden

ABTEIL 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

a. Aussehen:	
Farbe	Natürliche Schiefersteine in verschiedenen Farben
b. Geruch:	Kein wahrnehmbarer Geruch
c. Physischer Zustand:	Natursteinverlegung mit doppelseitigem PE-Schaumstoffband
d. pH:	Nicht zutreffend

e. Dampfdruck	Nicht zutreffend
f. Dampfdichte:	Nicht zutreffend
g. Siedepunkt:	Nicht zutreffend
h. Gefrier-/Schmelzpunkt:	Nicht zutreffend
i. Spezifisches Gewicht oder Dichte:	1.1 bis 1.8
j. Verdunstungsrate:	Nicht zutreffend
k. Teilungskoeffizient:	Nicht zutreffend
l. Geruchsschwelle:	Nicht zutreffend
m. Zähflüssigkeit:	Nicht zutreffend
n. Wasserlöslichkeit	Nicht zutreffend

ABTEIL 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

a. Chemische Stabilität:	Stabil
b. Zu vermeidende Bedingungen:	Vermeiden Sie den Kontakt mit starken Säuren, alkalischen Lösungen, Lösungsmitteln und starken Oxidationsmitteln.
c. Unverträglichkeit mit anderen Materialien:	Erkundigen Sie sich beim Klebstoffhersteller
d. Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Siehe Informationen in ABTEIL 5 – Brandbekämpfung
e. Gefährliche Polymerisation	Wird nicht eintreten

ABTEIL 11 TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Dieses Produkt ist voraussichtlich nicht giftig für Menschen oder Tiere.
Es wurden keine Toxizitätstests durchgeführt.

ABTEIL 12 ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Umweltgiftig	Nicht zutreffend
Auswirkungen auf die Umwelt	Wie alle anderen mit Polyester und Fasern verstärkten Kunststoffe
Toxizität für Fische, Vögel, Pflanzen und Mikroorganismen	Nicht zutreffend

ABTEIL 13 ENTSORGUNGSHINWEISE

Informationen zur Abfallentsorgung	
RCRA-Klassifizierung	Entsorgen Sie Abfälle gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen.
Abfallschlüsselnummer der EPA	
Alle regulatorischen Informationen	

ABTEIL 14 TRANSPORTINFORMATIONEN

Versandinformationen	Dies ist kein reguliertes Produkt
DOT-Klassifizierungsnummer für das Produkt	Nicht erforderlich

ABTEIL 15 RECHTSINFORMATIONEN

SARA-Anforderungen	Nicht den Anforderungen von SARA TITLE III unterliegend
OSHA Regel	Nicht gefährlich

ABTEIL 16 WEITERE INFORMATIONEN

Die obigen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen korrekt.
Sand Stone Impex übernimmt keine ausdrückliche Gewährleistung für ihre Vollständigkeit.

SSI übernimmt keine Gewährleistung für die Nutzung oder den Missbrauch des Produkts. Der Kunde oder andere Nutzer des Produkts übernehmen alle Risiken und Haftungen, die sich aus der Nutzung des Produkts allein oder in Kombination mit anderen Produkten ergeben.

Kunden oder andere Benutzer sollten eigene Tests durchführen, bevor sie dieses Produkt für die beabsichtigten Anwendungen verwenden.

Kunden oder andere Benutzer sollten alle gesetzlichen Anforderungen für die Entsorgung von Abfallstoffen gemäß den geltenden Gesetzen befolgen.