

Akku-Kettensäge

UC030GE103

40V max. • Signalrot • 29,0 m/s • 50 cm

Die leistungsstärkste XGT 40V max. Akku-Kettensäge von Makita!

Die leistungsstarke Akku-Kettensäge in Signalfarbe Rot ist besonders für schwere Anwendungen wie das Fällen, Ablängen und Entasten großer Holzstücke ausgelegt und liefert mit dem BL4080H maximale Leistung – vergleichbar mit einer 50 cm³ Benzin-Kettensäge.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Tank Kettenöl	260 ml
Kettengeschwindigkeit	29,0 m/s
Schienenlänge	400 mm (16") / 450 mm (18") / 500 mm (20")
Kettenteilung	0,325 "
Kettenstärke	0,05 / 0,063 "
Schienennutbreite	1,3 / 1,6 mm
Treibgliederzahl	67 / 74 / 82
Schallleistungspegel (L _{WA})	107 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	6,6 - 7,8 kg
Vibrationswerte, Holz schneiden	4,1 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s²

Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion, schont den Akku und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Zum Schutz des Anwenders ist die Säge mit einer mechanischen und einer elektrischen Bremse ausgestattet
- Großer Öltank und einstellbare Kettenschmierung

EAN 0197050012883

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

1915Y9-9

Sägeschiene 50 cm 95TXL



1916A3-9

Sägekette 50 cm 95TXL



412393-7

Kontaktschutzkappe XGT



4133H6-7

Sägekettenschutz 535 mm



782023-7

Kombischlüssel 13-16



D-70960

Feilenhalter mit Rundfeile



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL4080H

Akku BL4080H



DC40RA

Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

1916A0-5

Sägeschiene 22BPX 50cm



1916A4-7

Sägekette 22BPX 50cm



195093-1

Sägekettenöl Mineral Plus



412393-7

Kontaktschutzkappe XGT



782023-7

Kombischlüssel 13-16



D-70960

Feilenhalter mit Rundfeile



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

