

GUANTE G-TEK® X-TREME DE PUNTO SIN COSTURAS DE 15 GAUGE CON FORRO DE NYLON/SPANDEX, RECUBRIMIENTO DE NITRILLO MICROESPUMA EN PALMA Y DEDOS - COMPATIBLE CON PANTALLAS TÁCTILES, DERMATEST, SANITIZED, OEKO TEX.

- Tecnología de recubrimiento R-Espir™ : CÓMODO Y TRANSPIRABLE
- Tecnología X-TEND™ : DURADERO PARA USO PROLONGADO
- Tecnología F-LEX™ : SUAVE, DELGADO Y ÁGIL
- Tecnología de agarre S-ECURE™ : AGARRE FUERTE EN MÚLTIPLES APLICACIONES
- El forro de nylon/spandex ofrece excelente destreza y flexibilidad. Muy cómodo para uso prolongado. Totalmente transpirable.
- Recubrimiento de microespuma duradero en palma y dedos, excelente en condiciones secas, húmedas o aceitosas.
- Calibre: 15
- Compatible con pantalla táctil
- Etiqueta Dermatest® que garantiza, mediante terceros, la compatibilidad con la piel sin causar irritación.
- Tratamiento Sanitized.
- Resistencia al calor por contacto hasta 100°C (15s)

APLICACIONES

- Manipulación de piezas de gran tamaño
- Asamblea
- Producción
- Manipulación de materiales

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Los guantes se pueden lavar a máquina a 40 °C con un detergente estándar (hasta 3 ciclos de lavado). Secar al aire. Esto ayuda a prolongar la vida útil del guante y a reducir los costos y los residuos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Nylon/spandex Recubrimiento de espuma de nitrilo: palma y dedos
CONSTRUCCIÓN	Malla sin costuras
COLOR	Forro: ■ Gris / Rivestimento ■ Negro
ESTILO DE MUÑECA	Muñeca tejida
TALLAS	6 - 11
EMBALAJE	Tarjeta individual de venta al por menor por par, 12 pares por bolsa, 72 pares por caja.
ARRULLO	China

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO

EN388: 4131A							
ABRASIÓN	0	1	2	3	4	-	-
CORTE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
CEPA	0	1	2	3	4	-	-
PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	-	-
CORTE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X



DIMENSIONES (PULGADAS/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	9 / 22.5	9.4 / 23.5	9.8 / 24.5	10.2 / 25.5	10.6 / 26.5	10.8 / 27.5
B	3.2 / 8.2	3.4 / 8.7	3.7 / 9.3	3.8 / 9.8	4 / 10.3	4.3 / 10.8
H	■ Púrpura	■ Rojo	■ Amarillo	■ Marron	■ Negro	■ Azul

