

	
<p>1119</p>	
<p><b>Knauf Bauprodukte GmbH &amp; Co. KG   Am Bahnhof 7   D-97346 Iphofen Deutschland     Germany</b></p> <p>20</p> <p><b>Nr. 0022_Flächendicht _2020-02-03</b></p>	
<p>EN 14891:2012+AC:2012</p> <p><b>Typ DM Knauf Flächendicht</b></p> <p>Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Abdichtung unter keramischen Fliesen und Platten für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich und in Schwimmbecken</p>	
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Frost- / Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	≥ 0,75 mm
Wasserdichtheit	Wasserundurchlässig und Massezunahme 0%