

TISCHBOHRMASCHINE

TBM250VARIO



PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	340 x 500 x 870 mm
Netzspannung	230 – 240 V~ / 50 Hz
Leistung	600 W
Drehzahlbereich	5 Stufen von 450 – 2580 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich	1,5 – 13 mm
Bohrhub	60 mm
Ausladung	125 mm
Abstand Spindel – Bohrtisch	465 mm
Säulendurchmesser	59,5 mm
Bodenplattengröße	334 x 206 mm

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	26 / 28 kg
Verpackungsabmessungen	705 x 535 x 275 mm
Artikelnummer	5906834901
EAN	4046664256885
20 Container	256 Stück
40 Container	536 Stück
40 HQ Container	648 Stück

UNIVERSELL EINSETZBAR



Aluminium



Holz



Kunststoff



Stahl



Metall



Über ein praktisches Digitaldisplay kann die aktuelle Drehzahl abgelesen werden.



Der große Bohrtisch aus Gusseisen ist stufenlos in der Höhe verstellbar, um 360° drehbar und um 45° nach links und rechts neigbar.



Hochwertiges, kugelgelagertes Schnellspannbohrfutter für gängige Bohrer von 1,5 bis 13 mm.



Ergonomisch geformtes, gummiertes Drehkreuz für eine ideale Kraftübertragung.



Einstellbarer Tiefenanschlag für exakte Bohrungen.



Stufenlos einstellbare Bohrtiefe bis maximal 60 mm.

600 W Motor



Riemenantrieb



DrehzahlEinstellung
in 5 Stufen
450 – 2580 min⁻¹



Schwenkbarer
Bohrtisch + / -45°



Bohrtiefe 60 mm



1,5 – 13 mm

