



## MINIVOLQUETE 300KG

### VIMD300



Esta máquina ha sido diseñada para facilitar el transporte de materiales en obras, trabajos agrícolas, jardinería y mantenimiento exterior. Ideal para mover tierra, arena, escombros, leña o materiales de construcción con mayor rapidez y menor esfuerzo físico, representa una ayuda práctica en contextos profesionales y semiprofesionales. El Minivolquete se destaca por su capacidad para trabajar en pendientes de hasta un 25 %, lo que lo hace ideal para terrenos irregulares y superficies exigentes. Además, está equipado con un motor de combustión Loncin de 4 tiempos y una cilindrada de 196 cc que ofrece un rendimiento constante para el transporte de cargas de hasta 300 kg. La transmisión manual con 3 marchas adelante y 1 marcha atrás permite la adaptación a diferentes tipos de terrenos y cargas, mientras que el depósito de combustible de 3,6 L y el sistema de lubricación garantizan autonomía y un funcionamiento estable durante el trabajo.

#### Características principales

- > Capacidad de carga de hasta 300 kg para un transporte eficiente de materiales;
- > Adecuado para pendientes de hasta un 25 %;
- > Motor Loncin de 4 tiempos para un rendimiento fiable en obras y exteriores;
- > 3 marchas adelante y 1 marcha atrás para un mejor control;
- > Ideal para entornos de construcción, agricultura y mantenimiento exterior;
- > Solución práctica para reducir el esfuerzo físico en el transporte de cargas.



#### Especificaciones

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aceite de la caja de cambios            | 80W90                                            |
| Marca del motor                         | Loncin                                           |
| Velocidad máxima                        | 7,5 km/h Marcha adelante   3,5 km/h Marcha atrás |
| Aceite del motor                        | 15W40                                            |
| Capacidad de carga                      | 300 KG                                           |
| Cárter del aceite del engranaje         | 1,4L                                             |
| Cárter del aceite del motor             | 0,6L                                             |
| Cilindrada                              | 196 cc                                           |
| Combustible                             | Gasolina                                         |
| Depósito del combustible                | 3,6L                                             |
| Inclinación de la superficie de trabajo | Máx. Longit. 25%                                 |
| Motor                                   | Combustión 4T                                    |
| Nivel de potencia acústica (LWA)        | 101db                                            |
| Transmisión                             | Manual                                           |
| Velocidad de rotación en vacío          | 3600 rpm                                         |
| Velocidades                             | 3 adelante + 1 marcha atrás                      |
| Dimensión                               | 1700 x 770 x 1000 mm                             |
| Peso con embalaje                       | 229 Kg                                           |
| Peso del producto                       | 192 Kg                                           |
| Dimensiones del embalaje                | 1700 x 770 x 1200 mm                             |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Potencia nominal | 6,5 cv   4,8 kW |
|------------------|-----------------|