FTG50W-W



B

- Hochwertige Isolierung
- Doppelter Korrosionsschutz
- Eine Lösung für jeden Raum
- Elektrische Tauchsieder
- Erweiterte und intelligente Funktion
- Brandschutz
- Überhitzungsschutz
- Anti-Legionellen-Funktion

Allgemein

Geräteart:	**Warmwasserspeicher**	Installation:	**Vertikale Wandmontage, Horizontale Wandmontage**
Typ:	**Warmwasserspeicher**	Energieeffizienzklasse:	**B**
Gehäuseform:	**Quadrat**	Kesselmaterial:	**Emailliertes Stahlblech**
Thermostat:	**Kapillare**	Heizelement:	**Tauchsieder**

Effizienz

Speichervolumen:	**47.6 l**	Personenanzahl bei Durchschnittsverbrauch:	**2**
Anzahl der Anschlüsse:	**Einer oder mehrere**	Anzahl der Heizelemente:	**2**
Energetischer Wirkungsgrad nwh:	**39 %**	Heizleistung:	**2000 W**

Steuerung

Temperaturregelung:	**Elektronisch**	Thermostat Temperatureinstellung:	**Eco**
Steuerung über WLAN möglich:	**Ja, integriert**	EIN / AUS-Schalter für den Betrieb der elektrischen Heizung:	**Ja**
Manuelle Temperatureinstellung:	**Ja**	Indication of thermometer sensor failure:	**Ja**
Overheating indicator:	**Ja**		

Eigenschaften

EcoSmart Funktion:	**1**	Kalt-/Warmwasseranschluss:	**Kaltes Wasser**
Antilegionellenprogramm:	**Ja**	Aktuelle Temperaturanzeige:	**Ja**
Frostschutz:	**Ja**	Funktion:	**Ja**
Smart-Funktion:	**Ja**		

Ausstattung

Thermometertyp:	**Elektronisches Thermometer**	Material der Schutzanode:	**Magnesium**
Heizelement Kontrolllampe:	**Ja**		

Technische Daten

Energieverbrauch /24 h kWh:	**6.035 kWh**	Jährlicher Energieverbrauch:	**1316 kWh**
Arbeitsdruck:	**8 bar**	Temperaturbereich:	**From 30 to 75 °C**
Durchschnittliche Isolationsstärke:	**28**	Schutzart:	**IPX4**

Deklariertes Lastprofil:	**M**	Geräuschpegel:	**15 dB(A)**
Wärmeverlust - vertikale Wandmontage (kWh/24):	**1.1**	Breite:	**512 mm**
Höhe:	**825 mm**	Tiefe:	**284 mm**
Breite des verpackten Produkts:	**923 mm**	Höhe des verpackten Produkts:	**348 mm**
Tiefe des verpackten Produkts:	**575 mm**	Nettogewicht:	**23.3 kg**
Bruttogewicht:	**27.1 kg**	Bruttogewicht mit Wasser:	**72 kg**
Nennstrom (A):	**8,7**	Absicherung:	**16 A**
Spannung:	**220-240 V**	Artikel-Nr.:	**747029**
EAN-Nr.:	**3838783045249**		