

Hartholzreiniger



Spezialreiniger für vergrautes Holz – hochwirksam – geruchsarm

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochwirksamer und holzschonender Spezialreiniger für verschmutztes und vergrautes Holz.

Dichte

Ca. 1,0 g/cm³

Inhaltsstoffe

Wasser, Oxalsäure

2. Verarbeitung

Verbrauch/Ergiebigkeit

Ca. 100-125 ml/m² (abh. von der Verschmutzung)

Verdünnen

Nicht verdünnen

Anwendung

Vor der Anwendung den losen Schmutz entfernen und das Holz mit klarem Wasser vornässen. Anschließend den Reiniger gründlich auftragen und mit einer harten Bürste einarbeiten. Nach ca. 15 Minuten kann die gelöste Schicht mit ausreichend Wasser und der Bürste oder einem Schleifvlies (keine Stahlwolle) abgerieben werden. Bei allen Arbeiten in Faserrichtung vorgehen. Zwischendurch das Werkzeug immer wieder mit Wasser reinigen.

Verarbeitungshinweise

Bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen. Nicht zu reinigende Untergründe (Metall, Glas, Keramik, Klinker, Natursteine, Pflanzen usw.) sorgfältig abdecken. Vor einer anschließenden Behandlung mit swingcolor® Holzölen die Hölzer vollständig trocknen lassen (mindestens 2 Tage).

3. Nach der Verarbeitung

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 070699 (gemäß AVV) entsorgen.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei.

Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

ADR/RID: Nicht benannt

Wassergefährdungskl.: WGK 1 (Selbsteinstufung)

4. Wichtige Hinweise

ACHTUNG

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P301/312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit

entfernen. Weiter spülen.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder

dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser

abwaschen/duschen.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6135)