

Características Principales:

Controla el detector de humo inteligente XS01-WX de forma remota mediante la aplicación móvil y recibe notificaciones rápidas en la app para alarmas, fallos y advertencias de batería baja.

El detector de humo se puede conectar a la aplicación X-Sense Home Security a través de Wi-Fi sin una estación base.

Esta alarma de humo viene equipada con un sensor fotoeléctrico que detecta incendios de combustión lenta y latente, y tiene una vida útil prolongada de hasta 10 años.

Esta alarma de humo es compacta y ultradelgada, lo que facilita llevarla de viaje.

Función de Compartir Dispositivos: Usando la aplicación X-Sense Home Security, puedes compartir tus dispositivos con hasta 12 cuentas de aplicación diferentes para que los usuarios compartidos puedan recibir notificaciones push en tiempo real.



DETECTOR DE HUMO WI-FI XS01-WX

Especificaciones técnicas:




Tipo de sensor	Fotoeléctrico
Vida útil	10 años
Fuente de alimentación	Batería de litio CR123A de 3V reemplazable
Duración de la batería	1 año
Área de cobertura	20-40 m ²
Volumen de alarma	≥ 85 dB a 3m a 3.2 ± 0.3 kHz alarma pulsante
Temperatura de operación	4 A 38°C
Humedad relativa operativa	≤ 85% (No condensante)
Duración del silencio	Unos 9 minutos
Frecuencia inalámbrica	2.4 GHz (Incompatible con redes Wi-Fi de 5 GHz)
Protocolo inalámbrico	IEEE 802.11 b/g/n
Potencia de transmisión	17 dBm
Peso del producto	92g
Dimensiones del producto	78x78x48 mm
Contenido del paquete	1x Detector de humo (Batería preinstalada) + 1x Montaje + 2x tornillos + 2x tacos de expansión + 1x Usuario Manual

Modos de trabajo

Modo de espera	Parpadea en rojo una vez cada 60 segundos.
Conexión Wi-Fi	Parpadea azul.
Prueba de dispositivo	Parpadea en rojo tres veces, luego azul, con tres pitidos cortos.
Detector de humo	Parpadea en rojo una vez por segundo con pitidos cortos constantes.
Función de Silencio	Destella en rojo una vez cada cinco segundos.
Advertencia de batería baja	Parpadea en rojo una vez cada 60 segundos con un pitido cada 60 segundos.
Malfuncionamiento	Parpadea en rojo dos veces cada 40 segundos con dos pitidos cada 40 segundos.

sensibilidad

	Instrucciones de la prueba	Flujo de aire	Sensibilidad
Sensibilidad al humo	180° desde el LED	0.02 metros por segundo	0.092-0.195 dB/m
			

Información de Pedido

Número de pieza	Cantidad por paquete	Dimensión (mm)	Peso	Unidades por Cartón
XS01-WX (paquete de 1)	1 paquete	79 x 79 x 58 mm	140g	ciento veinticinco unidades
XS01-WX (paquete de 3)	tres unidades	155 x 58 x 84mm	420g	48 conjuntos