



Wand-WC	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Tiefspüler, Durafix inklusive, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, EWL Klasse 1, 4,5 L			
Farben			
00 Weiss 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
💧	370 x 570 mm	26,000 Kilogramm	252859..00
Infobox			
Durafix für unsichtbare Befestigung ist im Lieferumfang enthalten			
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör			
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash, für Geberit Monolith WC-Elemente			100692
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100691
Vorinstallationsset in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit waagerechter Trägerkonsole ohne Dusch-WC Vorinstallation/Leerrohr			005072
Schallschutz-Set für Wand-WC		0,300 Kilogramm	005064
Befestigung für Wand-Bidet und Wand-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 Kilogramm	006500
Passende Produkte			

<p>SensoWash Slim Dusch-WC-Sitz für ME by Starck, Starck 2, Starck 3 und Darling New* mit verdeckten Anschlüssen, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, Gesäß-, Lady und Komfortdusche, selbstreinigender Duschstab, 373 x 539 mm mit Absenkautomatik, Nachtlcht, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Ein / Aus-Schalter, 373 x 539 mm</p>	611000
<p>Ausschreibungstext</p>	
<p>DURAVIT ME by Starck Wand-WC Design by Philippe Starck, Tiefspüler aus Sanitärkeramik mit 4,5 Liter Spülwasser. Montage nur in Verbindung mit Sensowash Sitz, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive. Rechteckige nach unten konische Beckenform mit einer schmalen, Keramikkante. Option: HygieneGlaze (antibakterielle Keramikglasur auf Zinn-Zink Basis), unter Zugrundelegung der Normen JIS 2801 und BS ISO 22196 mit einen Wirkungsgrad von 99,9%. Bodenfrieheit von 45/105mm. Abmessungen(BxHxT)376x620x355/295mm. Weiß. Best.Nr. 2528590000. Mit HygieneGlaze Best.Nr. 2528592000.</p>	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.