



Ausschreibungstext

Connect Air Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Connect Air Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Produktvarianten

Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Mit integrierter Sicherheitskombination HD für den Wannenausgang (eigensicher).

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Distanzrahmen eckig, für zu flachen Einbau (A6678AA)

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für flache Rosette eckig 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A6678AA).

Vorabspernung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU)

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.)

Produkt

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Badearmatur UP Bausatz 2	A7035AA	
Brausearmatur UP Bausatz 2	A7034AA	

Produktvarianten

Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher nach DIN EN 1717)	A7057AA	
---	---------	--