

tesa® CLASSIC

Produkt Information

52805, 52807, 52803

Produktbeschreibung

Das tesa® Abklebeband CLASSIC eignet sich für alle Anwendungen im Innenbereich und sorgt für gerade Farbkanten auf glatten und leicht unebenen Untergründen.

Produktmerkmale

- Saubere Ergebnisse bei allen Innenanwendungen
- Ermöglicht exakte Farbkanten auf glatten und leicht unebenen Untergründen
- Innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar
- Für alle Farbtypen geeignet
- Lösungsmittelfrei, überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Dicke | 140 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| • Reißkraft | 36 N/cm | • Lösemittelfrei | ja |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Reißfest | ja |
| • Dehnbarkeit | 10 % | • Rückstandsfrei ablösbar nach... | 7 days |
| • Handreißbarkeit | ja | Tagen | |
| | | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |

Zertifikate

Zertifiziert gemäß
FSC® C148769

tesa[®] CLASSIC

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

