



Actualizado el
2026-06-01 11:17



1_Iluminación / Integrados /
Guirnaldas

Referencia de producto
HELIOS

Guirnalda solar Helios con globos de cristal ahumado

Familia

GZ_Integrados Solar

Referencia de categoría

GZguirnaldas

Descripción larga

Ambiente chic, cero enchufes. Guirnalda solar de 7m con globos de cristal ahumado y luz suave cálida 2700K. Elegante, con 8 modos de iluminación y hasta 10h de autonomía. Dale estilo a tu exterior.

Transforma tu espacio exterior con esta guirnalda solar de 7 metros y 10 globos con cristal ahumado. Su luz cálida de 2700K, sensor crepuscular y 8 modos la convierten en la combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Sin cables, sin instalación complicada y con protección IP44.

Descripción corta

Guirnalda solar de 7m con 10 globos dobles de cristal ahumado que dan un brillo cálido de 15 lúmenes y 2700K, ideal para cenas al aire libre.

Marca

Garza

Bullet points producto

Guirnalda de 7 metros con 10 globos dobles de cristal ahumado.

Iluminación decorativa: brillo cálido de 15 lúmenes y 2700K.

Diseño premium: cristal ahumado para toque elegante.

Batería de larga duración 400mAh y panel solar monocristalino que proporcionan un tiempo de iluminación prolongado.

Autonomía: La guirnalda solar Helios ilumina hasta 10h con una sola carga de 6h de luz directa.

Carga de día, ilumina de noche: con sensor crepuscular que permite el funcionamiento automático, encendiendo la luz cuando detecta que anochece.

8 modos de iluminación: cambia entre diferentes modos en diferentes escenas según tus necesidades; fija, parpadeo, onda, etc.

Impermeable y resistente al clima: Fabricada con materiales altamente resistentes que soportan entre -20°C y +50°C y con una protección IP44, la guirnalda solar funciona sin tener que preocuparte por la lluvia, la nieve y las heladas.




Actualizado el
2026-06-01 11:17



Código Familia

GZLA

IMG_FT



IMG_LF



Instrucciones_Largas

- 0F_401562B_Userguide_v3.pdf

Material

Plástico

Protección Rayos UV (No/Sí)

Sí

Mando a Distancia (No/Sí)

No

Ángulo de Apertura (°)

360

Regulable (No/Sí)

No

Tipo de Sensor

Crepuscular

Índice de Protección (IP)

44

Años de Garantía

3

Alimentación

Panel solar policristalino

Longitud De Cable (m)

7

Instalación

De Superficie

Lugar de Uso (Interior/Exterior)

Exterior

Tecnología del Sensor

Crepuscular

Humedad de funcionamiento

(RH) (%)

95

Horas de carga solar

6

Aislamiento eléctrico

III

Horas de autonomía

10

Batería reemplazable (No/Sí)

Sí

Placa solar desplazable

Sí