



Actualizado el
2026-06-01 11:19



1_Iluminación / Integrados /
Appliques de pared

Referencia de producto

TENO

Aplique de pared TENO

Familia

GZ_Integrados_De_Luz

Referencia de categoría

GZaplique

Descripción larga

Potencia y estilo al servicio de tu fachada o jardín. Un aplique discreto, potente y asequible que combina diseño funcional con eficiencia energética para iluminar exteriores de forma práctica. Ilumina entradas, terrazas o fachadas con este aplique blanco exterior de diseño minimalista. Ofrece hasta 1300lm con solo 9W de consumo y cuenta con selector CCT para ajustar la tonalidad de la luz. Su cuerpo en PC resistente y grado IP65 lo convierten en una solución duradera y accesible.

Descripción corta

Aplique de pared exterior Teno 1300lm y tres temperaturas de color para iluminar entradas, terrazas y fachadas de manera versátil.

Marca

Garza

Bullet points producto

- Luz potente de 1300lm para iluminar espacios amplios.
- Diseño discreto en blanco que se adapta a cualquier fachada.
- Gran área de iluminación hasta 35m².
- Tres opciones de temperatura de color para mayor flexibilidad.
- IP65 para resistir agua y polvo en exteriores exigentes.
- Material plástico eficiente y de bajo coste.



Actualizado el
2026-06-01 11:19



Código Familia
GZLA

IMG_FT



IMG_LF



Instrucciones_Largas

- 0F_401579C_Userguide.pdf

Declaración CE

- TENO_Declaracion_de_conformidad.pdf

Material

Plástico

Protección Rayos UV (No/Si)

Sí

Mando a Distancia (No/Si)
No

Número de encendidos (On-Off)
25000

Número de Horas
25000

Ángulo de Apertura (°)
180

Regulable (No/Si)
No

Indice de Protección (IP)
65

Indice de Reproducción
Cromática (CRI)
>80

Años de Garantía
5

Alimentación
220-240V 50Hz

Temperatura de uso
-20°C ~ +50°C

Tipo De Integrado
Aplique pared

Instalación
De Superficie

Tipo de Conexión
Clema

Lugar de Uso (Interior/Exterior)
Interior

Material de Cobertura
Plástico

Humedad de funcionamiento (RH)
(%)
95

Accesorios incluidos
Tacos, Tornillos

Color
Blanco

Aislamiento eléctrico
II