



Actualizado el
2026-06-01 11:16



1_Iluminación / Integrados /
Picas e Iluminación de Caminos

Referencia de producto

BOREAS

Pica solar Boréas con lentes intercambiables



Familia

GZ_Integrados Solar

Referencia de categoría

GZbalsuelo

Descripción larga

Pica solar versátil y resistente con lentes intercambiables. Puedes elegir entre luz blanca cálida o multicolor. Compatible con autolink al aplique Andros para encenderse al detectar movimiento. Con IP65 y hasta 8 horas de autonomía, es ideal para caminos y jardines.

Descripción corta

Pica solar con lentes intercambiables y luz blanca cálida o multicolor. Con función autolink al aplique solar de Garza Andros, que enciende tus picas al detectar movimiento.

Marca

Garza

Bullet points producto

Temperatura de color luz blanca cálida 3000K o multicolor. Realza parterres y caminos con luz acogedora.

Iluminación premium: Diseño elegante y duradero, con sus 100lm lúmenes ilumina hasta 10m².

Batería de larga duración 1800mAh y placa solar carga en menos de 4 horas y proporciona un tiempo de iluminación prolongado.

Panel Solar Monocristalino: 0€ en tu factura. El panel solar de alta eficiencia carga durante el día y se enciende automáticamente por la noche.

Carga de día, ilumina de noche: con sensor crepuscular que permite el funcionamiento automático, encendiendo la luz cuando detecta que anochece. Tiempo de carga: 4h de luz directa. Tiempo iluminación: Hasta 8 horas.

Función AutoLink: se enciende cuando el aplique solar Andros detecta movimiento.

Modos de iluminación: efecto panel de abeja u gotas de agua con solo cambiar de lente.

Impermeable y resistente al clima: Hecho de material ABS, con resistencia al agua IP65, la lámpara de jardín funciona sin tener que preocuparte por la lluvia, la nieve y las heladas.



Actualizado el
2026-06-01 11:16



Código Familia
GZLA

IMG_FT



IMG_LF



Instrucciones_Largas

- 0F_401565C_Userguide_v3.pdf

Material
Plástico

Protección Rayos UV (No/Si)
Sí

Mando a Distancia (No/Si)
No

Ángulo de Apertura (°)
120

Regulable (No/Si)
No

Tipo de Sensor
Crepuscular

Indice de Protección (IP)
65



Actualizado el
2026-06-01 11:16



Años de Garantía

3

Alimentación

Panel solar monocristalino

Instalación

De Superficie

Lugar de Uso (Interior/Exterior)

Exterior

Tecnología del Sensor

Crepuscular

Humedad de funcionamiento

(RH) (%)

95

Horas de carga solar

4

Aislamiento eléctrico

III

Horas de autonomía

8

Batería reemplazable (No/Sí)

No

Placa solar desplazable

No