



Actualizado el
2026-06-01 11:16




1_Iluminación / Integrados /
Picas e Iluminación de Caminos

Referencia de producto

FENIX

Pica solar Fénix con efecto llama mejorado



Familia

GZ_Integrados Solar

Referencia de categoría

GZbalsuelo

Descripción larga

La pica solar FÉNIX aporta una luz cálida con efecto llama que dura toda la noche con una sola carga. Su tamaño compacto y diseño decorativo la hacen perfecta para zonas ajardinadas, terrazas o macetas. Se carga en 4 horas al sol y tiene protección IP44 para exteriores.

Descripción corta

Pica solar de 18cm con efecto llama más realista. Luz cálida 1600K que carga de día y se ilumina de noche automáticamente. Ideal para jardines, terrazas y macetas.

Marca

Garza

Bullet points producto

Diseño Creativo efecto llama mejorado: La forma de la antorcha y el diseño de llama danzante hacen de esta lámpara la mejor decoración para tu jardín, entrada y camino, así como para eventos al aire libre como fiestas nocturnas, reuniones de amigos y barbacoas.

Impermeable y resistente al clima: Hecha de material ABS, con resistencia al agua IP44, la lámpara de jardín funciona sin tener que preocuparte por la lluvia, la nieve y las heladas.



Actualizado el
2026-06-01 11:16



Fácil instalación: La capacidad de desmontaje en 3 piezas individuales hace más fácil su montaje y almacenamiento. No requiere cableado.

Carga de día, ilumina de noche: con su sensor crepuscular se enciende automáticamente al anochecer con la energía solar almacenada durante el día. Autonomía hasta 8h. Carga 6h de luz directa.


Batería de Larga Duración: Incorpora una batería AA Ni-MH de 300mAh que proporciona un tiempo de iluminación prolongado.

Panel Solar Monocristalino: El panel solar de alta eficiencia carga durante el día y se enciende automáticamente por la noche. 0€ en tu factura.

Código Familia

GZLA

IMG_FT



IMG_LF





Actualizado el
2026-06-01 11:16



Instrucciones_Largas	Material	Protección Rayos UV (No/Si)	Mando a Distancia (No/Si)
• 0F_401564C_Userguide_v2.pdf	Plástico	Sí	No
Regulable (No/Si)	Tipo de Sensor	Distancia de Detección (m)	Indice de Protección (IP)
No	Crepuscular	No Aplica	44
Años de Garantía	Alimentación	Longitud De Cable (m)	Tipo De Integrado
3	Panel solar monocristalino	No Aplica	Pica
Instalación	Lugar de Uso (Interior/Exterior)	Tecnología del Sensor	Humedad de funcionamiento (RH)
De Superficie	Exterior	Crepuscular	(%) 95
Horas de carga solar	Aislamiento eléctrico	Horas de autonomía	Placa solar desplazable
6	III	8	No