

TERMO ELÉCTRICO MECÁNICO

GUTW50 - GUTW80 - GUTW100

CARACTERÍSTICAS

- PANEL MANUAL
- INSTALACIÓN VERTICAL
- ÁNODO DE MAGNESIO ANTICORROSIÓN
- RESISTENCIA DE ACERO
- TANQUE ESMALTADO
- TERMÓMETRO EXTERIOR
- TERMOSTATO REGULABLE EXTERIOR
- DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE SEGURIDAD
- EFICIENCIA ENERGÉTICA C

GUTT



ESPECIFICACIONES

	Termos Eléctricos Mecánicos		
Modelo	GUTW50	GUTW80	GUTW100
Características			
Panel de Control	Manual	Manual	Manual
Capacidad (L)	45	72	90
Termómetro exterior	Si	Si	Si
Termostato regulable exterior	Si	Si	Si
Resistencia	316L	316L	316L
Tanque Esmaltado	Si	Si	Si
Ánodo magnesio anticorrosion	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Rango de Tª (°C)	30 a 75°C	30 a 75°C	30 a 75°C
Presión máxima de trabajo (bar)	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Potencia eléctrica	1500	1500	1500
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	1785.3kwh	1957.2kwh	1891.1kwh
Eficiencia Energética	C	C	C
Perfil	M	M	M
Espesor de aislamiento (mm)	20	20	20
Recomendado nº de personas	2-3	2-4	3-5
Desconexión automática de seguridad	Si	Si	Si
Dimensiones			
AltioxAnchoxFondo EMBALAJE (mm)	435x400x741	505x470x809	505x470x948
AltioxAnchoxFondo netas (mm)	380x696	450x757	450x895
Peso Bruto (kg)	17.4	25	59
Peso Neto (kg)	15.6	22.2	25.8
Tubería entrada de agua	1/2"	1/2"	1/2"
Cotas (mm)			
Distancia entre agujeros para instalación	220	220	220