

MINICARGADORA

MKL730



DATOS DEL PRODUCTO	
Dimensiones l. × an. × al.	1990 × 740 × 1200 mm
Motor	Motor de gasolina de 4 tiempos
Potencia	306 cm³ / 8,5 CV / 6,3 kW
Tipo de combustible	Gasolina
Sistema hidráulico	Bomba 2 × 15 L/min / depósito aprox. 29 L
Circuito de mando adicional	Sí
Tiempo de recogida/descarga de la cuchara	6,3 s / 4,25 s
Tiempo de elevación/descenso del brazo de elevación	6,63 s / 4,42 s
Anchura de vía	740 mm
Anchura de oruga	180 mm
Velocidad de marcha	2,3 km/h (avance/retroceso)
Capacidad de escalada	máx. 25°
Presión sobre el suelo	32 kPa (0,32 kg/cm²)
Distancia al suelo	Centro: 114 mm / Lateral: 62 mm
Arrancador electrónico	Sí
Led	Sí
Producción de CO ₂	788,2 g/kWh

DATOS LOGÍSTICOS	
Peso neto / bruto	805 / TBA (con cuchara)
Dimensiones del embalaje	TBA
Número de artículo	5915401903
EAN	4046664279280
Contenedor 20	11 uds.
Contenedor 40	23 uds.
Contenedor 40 HQ	23 uds.



Anchura de vía de 740 mm: ideal también para pasos estrechos y para alcanzar zonas de difícil acceso.



Minicargadora potente con 200 kg de capacidad de carga para trabajos muy diversos en el jardín, en la obra o en el patio.



Capacidad de carga de 200 kg para trabajos muy diversos en el jardín, en la obra o en el patio.



Plataforma del conductor con interruptor de seguridad.



Manejo sencillo de la minicargadora mediante palancas de mando.




Los enganches rápidos hidráulicos permiten cambiar fácilmente los accesorios disponibles por separado.



El faro LED garantiza una visibilidad óptima.


Motor de gasolina de 4 tiempos, 306 cm³ / 8,5 CV / 6,3 kW



máx. 2,3 km/h



735 mm




máx. 25°



740 mm



Carga máx. de vuelco 425 kg *



* determinada sin conductor, sobre suelo nivelado y con cuchara 7915400705.

