



Mini-Hebelsteckklemme UCM



Eigenschaften:	Klemmstellen:	2, 3, 5 oder 8
	Leitungsquerschnitt:	0,2 mm ² , 0,5 mm ² , 1,0 mm ² , 1,5 mm ² , 2,0 mm ² , 2,5 mm ²
	Abisolierlänge:	11,0 - 11,5 mm
	Geprüft:	VDE, CE, ENEC



Die UCM Mini-Hebelklemmen sind universell einsetzbar. Sowohl für feindrähtige, eindrähtige als auch für mehrdrähtige Leiter mit einem Durchschnitt von 0,2 bis 2,5 mm². Bedingt durch die transparenten Bauformen und dem praktischen Prüfschlitz, kann die korrekte Leiterposition jederzeit kontrolliert werden.

- 1) Universell einsetzbar für feindrähtige, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter
- 2) geeignet für Leiter mit einem Durchschnitt von 0,2 bis zu 2,5 mm²
- 3) 2, 3, 5, oder 8 Klemmstellen
- 4) Farbe: Transparent
- 5) Sichtfenster für die vereinfachte Kontrolle der korrekten Leiterposition, plus rückseitigen Prüfschlitz

- VDE, CE und ENEC geprüft
- Nennspannung: 450V
- Nennstrom: 32A

Mini-Hebelsteckklemme UCM								
Typ	Farbe	Ab- zweigungen	Kabel Ø (mm²)	A x B x C Verpackung	Inhalt / VPE	Gewicht / VPE in kg	GTIN	Art. Nr.
UC02M	Transparent / Weiß	2	0,2 - 2,5mm²	8.5 x 6.7 x 5.4 cm	100 Stk	0,17	4039677003997	UC02M
								
Typ	Farbe	Ab- zweigungen	Kabel Ø (mm²)	A x B x C Verpackung	Inhalt / VPE	Gewicht / VPE in kg	GTIN	Art. Nr.
UC03M	Transparent / Weiß	3	0,2 - 2,5mm²	12.7 x 8.1 x 4.2 cm	100 Stk	0,24	4039677004000	UC03M
								
Typ	Farbe	Ab- zweigungen	Kabel Ø (mm²)	A x B x C Verpackung	Inhalt / VPE	Gewicht / VPE in kg	GTIN	Art. Nr.
UC05M	Transparent / Weiß	5	0,2 - 2,5mm²	8.7 x 6.8 x 6.2 cm	50 Stk	0,19	4039677004017	UC05M
								
Typ	Farbe	Ab- zweigungen	Kabel Ø (mm²)	A x B x C Verpackung	Inhalt / VPE	Gewicht / VPE in kg	GTIN	Art. Nr.
UC08M	Transparent / Weiß	8	0,2 - 2,5mm²	8.7 x 6.8 x 6.2 cm	25 Stk	0,19	4039677004024	UC08M
