



QUICK DD



Structure	Moquette à velours coupé	Envers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m
Construction	Tufted carpet, cut pile	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter Velours	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m
Struuktur	Getuft tapijt, gesneden pool	Rug	Action Back (AB)	Rołbreeđate	4m
Descripción	Moqueta de fibra cortada	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette velluto	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina welurowa	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmaterialaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozapałnos	Cfl-s1 - klejone na podłozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung		Erhältliche Farben	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	400 g/m ²	Gebriuksklasse	Classe 22+/31 LC1	Kleurenaantal	12
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° D0F85BB6	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs / Matériaux à faible émission.		Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht	1325 g/m ²			Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht				Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale				Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita				Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765					
Total thickness					
Gesamtdicke	5.4 mm				
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766					
Pile height					
Polhöhe	3.6 mm				
Poolhoogte					
Altura fibra					
Spessore felpa					
Wysokosc runa					
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763					
Gauge - Rows (points) - Tufts					
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	49 p				
Galga - Densidad (puntos)	193550 p/m ²				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
 Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
 balsan.moquette@balsan.com
 www.balsan.com
 www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
 BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Für die gewerbliche Nutzung wird der Einsatz von mittleren bis dunklen Farben empfohlen. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, es altamente recomendable la utilización de colores oscuros. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów. Pomiedzy roznyimi kapielami barwiącymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP : 1009-113492
 textile floor covering
 EN 1307

Edition: 20/05/2025



Designed & Made in France



Leistungserklärung

DOP: 1009-113492

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

1009-113492

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

QUICK DD - Textiler Bodenbelag - Polteppich gem. EN 1307:2014

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

BALSAN - Domaine de Corbilly - B.P. 50, Arthon - F - 36330 Le Poinconnet



5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die Typprüfung des Produktes vorgenommen hat.

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische textielnijverheid, Technologiepark 7, B - 9052 Zwijnaarde

74661

Notifizierte Stelle

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	G C _{PL-s1} NCS	EN 14041 2004/AC: 2006
Gehalt an Pentachlorphenol	DL PCP	EN 14041 2004/AC: 2006
Formaldehydemissionen	NA HCHO	EN 14041 2004/AC: 2006
Gleitverhalten	≥0.30	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	λ ₂₃ ↑↑↑ 0.068	EN 14041 2004/AC: 2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Cedric Charton, Quality Systems Manager

(Name und Funktion)

09.10.2023, Le Poinconnet

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)