

Qualität von Anfang an.

SPACHTELN

PULVERSPACHTELMASSEN FÜR INNEN

MOLTO Universalspachtel

Spachtelmasse zum Füllen und Glätten unebener, rauer Flächen innen.

Produktart:

Hydratisch abbindende Innenspachtelmasse auf Naturgipsbasis (weiß).

Anwendungsbereich:

Für innen auf rauen Decken und Wänden.
Zum Füllen von Löchern Fugen, Schlitzen, Rissen und ausgebrochenen Kanten.
Zum Spachteln und Glätten von unebenen und rauen Untergründen.
Zum Zuspachteln von Unterputzleitungen, Dübellöchern usw.

Produktqualität:

- leicht anzurühren
- gute Füllkraft
- leicht auftragbar
- reißt und schrumpft nicht
- hohe Anfangs- und Endhaftung
- diffusionsfähig
- chemisch neutral.

Untergrund:

Geeignet für alle mineralischen baulichen Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Mauerwerk, Ziegel und Stein sowie Rohbetondecken und Fugen der Gipskartonplatten.
Nicht geeignet für Außenarbeiten, Fußböden, dauerfeuchten Untergründen sowie Glas, Kunststoff und Metall.
Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub sein. Nicht tragfähige Altanstriche oder losen Putz entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe mit MOLTO Tiefgrund grundieren.

Mischen:

Reines Wasser im Mischgefäß vorlegen. Pulver einstreuen. Mischungsverhältnis: In 1 Teil Wasser 1,75 Teile MOLTO Universalspachtel zu einer klumpenfreien Masse anrühren. Sofort verarbeitbar. Nur sauberes Werkzeug verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowohl des Baukörpers.

Bedarf
bei 1 mm Schichtstärke ca. 0,9 kg/m² Pulver
Wasserbedarf bei 18 kg ca. 10,5 l

Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:
Verarbeitungszeit ca. 60 Min.
Mindestschichtstärke ca. 0,5 mm ausziehbar
Höchstsichtstärke beliebig auftragbar
Überarbeitbar nach ca. 30 bis 60 Min.
(je nach Auftragsstärke)

Verarbeitung:

Zum Füllen fest bis auf den Untergrund eindrücken und glätten. Zum Spachteln mit einer Spachtel auftragen und glätten. Unebene oder raue Untergründe zweimal spachteln.

Nachbehandlung:

Für nachfolgende Mal- und Tapezierarbeiten die gesamte gespachtelte Fläche gegebenenfalls schleifen, entstauben und mit MOLTO Tiefgrund grundieren.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform:

18 kg Sack

Lagerung:

In trockenen Räumen ca. 1 Jahr im originalverschlossenem Gebinde.

Qualität von Anfang an.



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I www.molto.at



Bezug über den HANDEL



SPACHTELN

PULVERSPACHTELMASSEN FÜR INNEN

MOLTO Universalspachtel

Spachtelmasse zum Füllen und Glätten unebener, rauer Flächen innen.

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Abfallschlüsselnummer 31438 nach ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde, d.h. rieselfrei in das ARA-Sammelsystem geben.



Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.