

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: 03 0101090 9000

Nr.	Angaben gemäß (EU) 305/2011	Eintragung durch den Hersteller
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	038
	Variante:	Menton HSC RLU
2	Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
3	Hersteller	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria
4	Bevollmächtigter	nicht zutreffend
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
	Prüfstelle Nr.	3102
	Prüfbericht Nr.	R-1004340090008-11
7	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023
8	Wesentliche Merkmale	
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	
	Tragfähigkeit	0 kg
	Brandschutz	
Schutz brennbarer Werkstoffe, Mindestabstände zu brennbaren Materialien	Abstand unter der Feuerstätte	d _B = 0 0 mm
	Abstand am Fußboden nach vorne	d _F = 0 0 mm
	Abstand zur Decke	d _C = 750 750 mm
	Abstand zur Rückwand	d _R = 200 250 mm
	Abstand zur Seitenwand	d _S = 200 250 mm
	Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	d _L = 400 400 mm
	Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z.B. Möbel)	d _P = 800 800 mm
	Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	NPD
	A: ohne Wärmespeicherstein, B: mit Wärmespeicherstein	
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	
	Emissionen bei Nennwärmeleistung bei 13% O ₂	
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	≤1500 mg/m³
	Stickoxid-Emission (NO _x)	≤200 mg/m³
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	≤120 mg/m³
	Staubemissionen	≤40 mg/m³
	Emissionen bei Teil-Wärmeleistung bei 13% O ₂	
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	-
	Stickoxid-Emission (NO _x)	-
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	-
	Staubemissionen	-
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung	
	Temperatur am Abgasstutzen	274 °C
	Mindestförderdruck	12 Pa
	Abgasmassenstrom	5,5 g/s
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung	
	Temperatur am Abgasstutzen	-
	Mindestförderdruck	-
	Abgasmassenstrom	-
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit	
	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G
	Energieeinsparung und Wärmeschutz	
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung	
	Raumwärmeleistung	5,9 kW
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD
	Effizienz/Wirkungsgrad	≥75%
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung	
	Raumwärmeleistung	-
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD
	Effizienz/Wirkungsgrad	-
	Raumheizungseffizienz	
	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	≥65%
	Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI) 108 Energie-Effizienz-Klasse A+
	Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD
	Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)	NPD
	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)	NPD
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen	
	Ökologische Nachhaltigkeit	NPD
9	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Name: K. Tiefenthaler

Ort: Puch Datum: 10.04.2026

Unterschrift:



DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (EU) 305/2011

no.: 03 0101090 9000

Nr.	Information according to (EU) 305/2011	Entry by the manufacturer			
1	Unique product type identification code	038			
	Variant:	Menton HSC RLU			
2	Use of the construction product	Space heating in residential buildings			
3	Manufacturer	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria			
4	Authorized representative	not applicable			
5	Systems for assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3			
6	The notified testing laboratory carried out the initial type-testing under System 3	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátozott Felelősségű Társaság			
	Notified body no.	3102			
	Testreport no.	R-1004340090008-11			
7	Harmonized technical specifications	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023			
8	Key features				
	Mechanical strength and stability				
	Load capacity	0 kg			
	Protection of combustible materials, minimum distances to combustible materials	Fire protection			
Distance under the fireplace		d _R =	0	0	mm
Distance on the floor to the front		d _F =	0	0	mm
Distance to the ceiling		d _C =	750	750	mm
Distance to the rear wall		d _R =	200	250	mm
Distance to the side wall		d _S =	200	250	mm
Distance to the side wall in the radiation area		d _L =	400	400	mm
Minimum distance to adjacent flammable materials (e.g. furniture)		d _P =	800	800	mm
Material type and thickness of the thermal insulation		NPD			
A: without heat storage stones, B: with heat storage stones					
Hygiene, health and environmental protection					
Emissions at nominal heat output at 13% O ₂					
Carbon monoxide emissions (CO)	≤1500 mg/m ³				
Nitrogen oxide emissions (NO _x)	≤200 mg/m ³				
Emission of organic gaseous carbon (OGC)	≤120 mg/m ³				
Particulate matter (PM)	≤40 mg/m ³				
Emissions at partial heat output at 13% O ₂					
Carbon monoxide emissions (CO)	-				
Nitrogen oxide emissions (NO _x)	-				
Emission of organic gaseous carbon (OGC)	-				
Particulate matter (PM)	-				
Safety and accessibility during use					
<i>Data for installation on a chimney at nominal heat output</i>					
Temperature at the exhaust nozzle	274 °C				
Minimum flue draught	12 Pa				
Dry flue gas flow rate	5,5 g/s				
<i>Data for installation on a chimney at partial load heat output</i>					
Temperature at the exhaust nozzle	-				
Minimum flue draught	-				
Dry flue gas flow rate	-				
Data for installation on a chimney regarding fire safety					
Fire safety for installation on the chimney	T400 G				
Energy saving and heat protection					
<i>Heat output and energy efficiency of the device at nominal heat output</i>					
room heating output	5,9 kW				
water heating output (if available)	NPD				
Efficiency	≥75%				
<i>Heat output and energy efficiency of the device at partial heat output</i>					
room heating output	-				
water heating output (if applicable)	NPD				
Efficiency	-				
Seasonal efficiency					
Seasonal efficiency at nominal heat output	≥65%				
Energy efficiency	Energy efficiency index (EEI)	108			
	Energy label	A+			
Power consumption at nominal heat output (if applicable)	NPD				
Power consumption at partial load heat output (if applicable)	NPD				
Power consumption in standby mode (if applicable)	NPD				
Sustainable use of natural resources					
Ecological sustainability	NPD				
9	The performance of the above-mentioned product conforms to the declared performance(s). The manufacturer identified above is solely responsible for issuing this declaration of performance in accordance with regulation (EU) no. 305/2011.				

Signed on behalf of the manufacturer

Name: K. Tiefenthaler

Place: Puch Date: 2026-04-10

Signature:



DECLARATION DE PERFORMANCE conformément au règlement (UE) 305/2011

nombre: 03 0101090 9000

Nr.	Informations selon (UE) 305/2011	Inscription par le fabricant													
1	Code d'identification unique du type de produit	038													
	Variante:	Menton HSC RLU													
2	Utilisation prévue	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels													
3	Fabricant	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria													
4	Authorized representative	non-pertinent													
5	Systèmes d'évaluation et de contrôle de la constance de performance du produit de construction de construction	Système 3													
6	Le laboratoire d'essai notifié a effectué les essais de type initiaux selon le système 3	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság													
	Centre de test n°	3102													
	rapport d'essai suivant N°	R-1004340090008-11													
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023													
8	Caractéristiques principales														
	Résistance mécanique et stabilité														
	Capacité de charge	0 kg													
	Protection contre l'incendie														
	Protection des matériaux combustibles, distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	Distance sous la cheminée	d _a =	0	0	mm									
		Distance au sol par rapport à l'avant	d _f =	0	0	mm									
		Distance au plafond	d _c =	750	750	mm									
		Distance au mur arrière	d _a =	200	250	mm									
		Distance au mur latéral	d _s =	200	250	mm									
		Distance par rapport au mur latéral dans la zone de rayonnement	d _l =	400	400	mm									
		Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables adjacents (par exemple les meubles)	d _p =	800	800	mm									
	Type de matériau et épaisseur de l'isolation thermique		NPD												
	A : sans pierre de stockage de chaleur, B : avec pierre de stockage de chaleur														
	Hygiène, santé et protection de l'environnement														
	Emissions à puissance thermique nominale à 13 % d'O ₂														
	Emissions de monoxyde de carbone (CO)	≤1500 mg/m³													
	Emissions d'oxydes d'azote (NO _x)	≤200 mg/m³													
	Emission de carbone organique gazeux (OGC)	≤120 mg/m³													
	Emissions de poussières	≤40 mg/m³													
	Emissions à puissance thermique partielle à 13 % d'O ₂														
	Emissions de monoxyde de carbone (CO)	-													
	Emissions d'oxydes d'azote (NO _x)	-													
	Emission de carbone organique gazeux (OGC)	-													
	Emissions de poussières	-													
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation														
	Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique nominale														
	Température à la tuyère d'échappement	274 °C													
	Pression de refoulement minimale	12 Pa													
	Débit massique des gaz d'échappement	5,5 g/s													
	Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique partielle														
	Température à la tuyère d'échappement	-													
	Pression de refoulement minimale	-													
	Débit massique des gaz d'échappement	-													
	Données pour l'installation sur une cheminée concernant la sécurité incendie														
	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée	T400 G													
	Economie d'énergie et protection contre la chaleur														
	Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique nominale														
	Puissance calorifique dans le local d'installation	5,9 kW													
	Puissance de chauffage de l'eau (si disponible)	NPD													
	Rendement	≥75%													
	Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique partielle														
	Puissance calorifique dans le local d'installation	-													
	Puissance de chauffage de l'eau (si disponible)	NPD													
	Rendement	-													
	Rendement saisonnier														
	Rendement saisonnier à puissance calorifique nominale	≥65%													
	Efficacité énergétique (EEI)	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	108												
		Étiquette énergétique	A+												
	Consommation électrique à puissance thermique nominale (le cas échéant)	NPD													
	Consommation électrique à charge partielle (si disponible)	NPD													
	Consommation électrique en mode veille (si disponible)	NPD													
	Utilisation durable des ressources naturelles														
	Durabilité écologique	NPD													
9	Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Le fabricant mentionné ci-dessus est seul responsable de la délivrance de cette déclaration de performance, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.														

Signé au nom du fabricant

Nom: K. Tiefenthaler

Lieu: Puch Date: 10.04.2026

Signature:



IZJAVA O SVOJSTVIMA prema Uredbi (EU) 305/2011

no.: 03 0101090 9000

Nr.	Informacije prema Uredbi (EU) 305/2011	Unos od strane proizvođača
1	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda	038
	Inačice:	Menton HSC RLU
2	Namjena	Sobni grijač za sagorijevanje krutih goriva bez pripreme tople vode
3	Manufacturer	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria
4	Ovlašteni predstavnik	Nepotrebno
5	Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru postojanosti svojstva građevnog proizvoda prema prilogu V	Sustav 3
6	Prijavljeni ispitni laboratorij izveo je prvo ispitivanje prema sustavu 3	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
	Prijavljeno tijelo broj	3102
	Izvešće o ispitivanju broj	R-1004340090008-11
7	Usklađene tehničke specifikacije	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023
8	Ključne značajke Mehanička čvrstoća i stabilnost Nosivost 0 kg	
	Zaštita od požara Zaštita zapaljivih materijala, minimalne udaljenosti od zapaljivih materijala	
	Udaljenost ispod kamina	$d_g = 0$ mm
	Udaljenost na podu ispred	$d_F = 0$ mm
	Udaljenost do stropa	$d_c = 750$ mm
	Udaljenost do stražnjeg zida	$d_a = 200$ mm
	Udaljenost do bočnog zida	$d_s = 200$ mm
	Udaljenost do bočnog zida u području zračenja	$d_i = 400$ mm
	Minimalna udaljenost od susjednih zapaljivih materijala (npr. namještaja)	$d_p = 800$ mm
	Material type and thickness of the thermal insulation	NPD
	A: bez kamena za pohranu topline, B: s kamenom za pohranu topline	
	Higijena, zdravlje i zaštita okoliša Emisije pri nominalnom toplinskom učinku s 13% O ₂ Emisije ugljičnog monoksida (CO) ≤1500 mg/m ³ Emisije dušikovih oksida (NO _x) ≤200 mg/m ³ Emisija organskog plinovitog ugljika (OGC) ≤120 mg/m ³ Čestice ≤40 mg/m ³ Emisije pri djelomičnom toplinskom učinku od 13% O ₂ Emisije ugljičnog monoksida (CO) - Emisije dušikovih oksida (NO _x) - Emisija organskog plinovitog ugljika (OGC) - Čestice -	
	Sigurnost i pristupačnost tijekom upotrebe Podaci za ugradnju na dimnjak pri nazivnom toplinskom učinku Temperatura ispušnih plinova kod nominalnog toplinskog učinka 274 °C Minimalni tlak isporuke 12 Pa Maseni protok ispušnih plinova 5,5 g/s Podaci za ugradnju na dimnjak pri djelomičnom toplinskom učinku Temperatura ispušnih plinova kod nominalnog toplinskog učinka - Minimalni tlak isporuke - Maseni protok ispušnih plinova -	
	Podaci o ugradnji na dimnjak s obzirom na protupožarnu sigurnost Protupožarna sigurnost za ugradnju na dimnjak T400 G	
	Ušteda energije i zaštita od topline Toplinski učinak i energetska učinkovitost uređaja pri nominalnom toplinskom učinku snaga grijanja prostorije 5,9 kW snaga grijanja vode (ako je dostupna) NPD Učinkovitost ≥75% Toplinski učinak i energetska učinkovitost uređaja pri djelomičnom toplinskom učinku snaga grijanja prostorije - snaga grijanja vode (ako je dostupna) NPD Učinkovitost -	
	Sezonska učinkovitost Sezonska učinkovitost pri nominalnom toplinskom učinku ≥65% Energetska učinkovitost Indeks energetske učinkovitosti (EEI) 108 Energetska oznaka A+ Potrošnja energije pri nominalnom toplinskom učinku (ako je primjenjivo) NPD Potrošnja energije pri djelomičnom opterećenju toplinskog izlaza (ako je primjenjivo) NPD Potrošnja energije u stanju pripravnosti (ako je primjenjivo) NPD Održivo korištenje prirodnih resursa Ekološka održivost NPD	
9	Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s deklariranim svojstvima. Gore navedeni proizvođač isključivo je odgovoran za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s uredbom (EU) br. 305/2011.	

Potpisano u ime proizvođača

Ime: K. Tiefenthaler

Mjesto: Puch Datum: 10.04.2026

Potpis:



IZJAVA O LASTNOSTIH v skladu z Uredbo (EU) 305/2011

ne.: 03 0101090 9000

Ne.		Informacije v skladu z uredbo (EU) 305/2011	Registracija s strani proizvajalca				
1	Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka		038				
	Različica		Menton HSC RLU				
2	Predvidena uporaba		Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah				
3	Proizvajalec		Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Pooblaščen zastopnik		ni relevantno				
5	Sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda		Sistem 3				
6	Priglašeni preskuševalni laboratorij je opravil začetno testiranje v skladu s sistemom 3.		Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Koriátolt Felelősségű Társaság				
	Preskusna postaja št.		3102				
	Poročilo o preskusu št.		R-1004340090008-11				
7	Usklajene tehnične specifikacije		EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023				
8	Ključne značilnosti						
	Mehanska trdnost in stabilnost						
Nosilnost			0 kg				
	Protipožarna zaščita				A	B	
	Zaščita vnetljivih materialov, minimalne razdalje do vnetljivih materialov	Razdalja pod kaminom	d _R =	0	0	mm	
		Razdalja od tal do spodnjega dela	d _F =	0	0	mm	
		Razdalja do stropa	d _C =	750	750	mm	
		Razdalja do zadnje stene	d _R =	200	250	mm	
		Razdalja do Stranske stene	d _S =	200	250	mm	
		Razdalja do stranske stene v območju sevanja	d _I =	400	400	mm	
		Najmanjša razdalja do sosednjih vnetljivih materialov (npr. pohištva)	d _P =	800	800	mm	
		Vrsta materiala in debelina toplotne izolacije	NPD				
	A: brez kamna za shranjevanje toplote, B: s kamnom za shranjevanje toplote						
	Higiena, zdravje in varstvo okolja						
	Emisije pri nazivni toplotni moči pri 13 % O ₂						
Emisija ogljikovega monoksida (CO)		≤1500 mg/m ³					
Emisije dušikovih oksidov (NO _x)		≤200 mg/m ³					
Emisija organskega plinastega ogljika (OGC)		≤120 mg/m ³					
Emisije prahu		≤40 mg/m ³					
Emissions at partial heat output at 13% O ₂							
Emisija ogljikovega monoksida (CO)		-					
Emisije dušikovih oksidov (NO _x)		-					
Emisija organskega plinastega ogljika (OGC)		-					
Emisije prahu		-					
Varnost in dostopnost med uporabo							
<i>Podatki za montažo na dimnik pri nazivni toplotni moči</i>							
Temperatura na izpušnem kolektorju		274 °C					
Najmanjši dovodni tlak		12 Pa					
Masni pretok izpušnih plinov		5,5 g/s					
<i>Podatki za montažo na dimnik pri delni obremenitvi toplotne moči</i>							
Temperatura na izpušnem kolektorju		-					
Najmanjši dovodni tlak		-					
Masni pretok izpušnih plinov		-					
Podatki o namestitvi na dimnik glede na požarno varnost							
Požarna varnost pri vgradnji na dimnik		T400 G					
Varčevanje z energijo in toplotna izolacija							
<i>Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave pri nazivni toplotni moči</i>							
Izhodna moč ogrevanja prostora		5,9 kW					
Zmogljivost ogrevanja vode (če je na voljo)		NPD					
Učinkovitost		≥75%					
<i>Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave pri delni obremenitvi</i>							
Izhodna moč ogrevanja prostora		-					
Zmogljivost ogrevanja vode (če je na voljo)		NPD					
Učinkovitost		-					
Učinkovitost ogrevanja prostorov							
Letna učinkovitost ogrevanja prostorov pri nazivni toplotni moči		≥65%					
Energetska učinkovitost		Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	108				
		Razred energetske učinkovitosti	A+				
Poraba energije pri nazivni toplotni moči (če je primerno)		NPD					
Poraba energije pri delni obremenitvi ogrevalne moči (če je primerno)		NPD					
Poraba energije v stanju pripravljenosti (če je primerno)		NPD					
Trajnostna raba naravnih virov							
Ekološka trajnost		NPD					
9	Lastnost zgoraj navedenega izdelka ustreza navedeni(-im) lastnosti(-am). Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je izključno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.						

Podpisano v imenu proizvajalca

Ime: K. Tiefenthaler
 Mesto: Puch Date: 10.04.2026

Podpis:



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N.: 03 0101090 9000

N.	Dati ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011	Registrazione da parte del fabbricante				
1	Codice identificativo univoco del tipo di prodotto	038				
	Variante:	Menton HSC RLU				
2	Destinazione d'uso	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali				
3	Produttore	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Rappresentante autorizzato	non applicabile				
5	Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione	Sistema 3				
6	Il laboratorio di prova notificato ha effettuato la prova iniziale secondo il sistema 3	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság				
	Organismo di controllo n.	1015				
	Rapporto di prova n.	R-1004340090008-11				
7	Specifiche tecniche armonizzate	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023				
8	Caratteristiche essenziali					
	Resistenza meccanica e stabilità					
	Capacità di carico	0 kg				
	Protezione dei materiali combustibili, distanze minime dai materiali combustibili	Protezione antincendio				
		Distanza sotto il focolare	d _R =	0	0	mm
		Distanza dal pavimento verso la parte anteriore	d _F =	0	0	mm
		Distanza dal soffitto	d _C =	750	750	mm
		Distanza dalla parete posteriore	d _R =	200	250	mm
		Distanza dalla parete laterale	d _S =	200	250	mm
		Distanza dalla parete laterale nella zona di irradiazione	d _I =	400	400	mm
		Distanza minima dai materiali infiammabili adiacenti (ad es. mobili)	d _P =	800	800	mm
		Tipo e spessore del materiale di isolamento termico	NPD			
	A: senza pietra di accumulo termico, B: con pietra di accumulo termico					
	Igiene, salute e tutela dell'ambiente					
	Emissioni alla potenza termica nominale con 13% di O ₂					
	Emissioni di monossido di carbonio (CO)	≤1500 mg/m³				
	Emissioni di ossidi di azoto (NO _x)	≤200 mg/m³				
Emissioni di carbonio organico gassoso (OGC)	≤120 mg/m³					
Emissioni di polveri	≤40 mg/m³					
Emissioni a potenza termica parziale con 13% di O ₂						
Emissioni di monossido di carbonio (CO)	-					
Emissioni di ossidi di azoto (NO _x)	-					
Emissioni di carbonio organico gassoso (OGC)	-					
Emissioni di polveri	-					
Sicurezza e accessibilità durante l'uso						
<i>Dati relativi all'installazione su un camino a potenza termica nominale</i>						
Temperatura al raccordo di scarico	274 °C					
Pressione minima di mandata	12 Pa					
Portata massica dei fumi	5,5 g/s					
<i>Dati relativi all'installazione su un camino con potenza termica a carico parziale</i>						
Temperatura al raccordo di scarico	-					
Pressione minima di mandata	-					
Portata massica dei fumi	-					
Dati relativi all'installazione su un camino in termini di sicurezza antincendio						
Sicurezza antincendio per l'installazione su un camino	T400 G					
Risparmio energetico e isolamento termico						
<i>Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio alla potenza termica nominale</i>						
Potenza termica dell'ambiente	5,9 kW					
Potenza termica dell'acqua (se presente)	NPD					
Efficienza/rendimento	≥75%					
<i>Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica a carico parziale</i>						
Potenza termica dell'ambiente	-					
Potenza termica dell'acqua (se presente)	NPD					
Efficienza/rendimento	-					
Efficienza del riscaldamento degli ambienti						
Rendimento annuale del riscaldamento degli ambienti alla potenza termica nominale	≥65%					
Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (EEI)	108				
	Classe di efficienza energetica	A+				
Consumo energetico alla potenza termica nominale (se disponibile)	NPD					
Consumo di energia elettrica a potenza termica a carico parziale (se disponibile)	NPD					
Assorbimento di potenza in modalità standby (se disponibile)	NPD					
Uso sostenibile delle risorse naturali						
Sostenibilità ecologica	NPD					
9	Le prestazioni del prodotto sopra indicato corrispondono alle prestazioni dichiarate. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.					

Firmato per conto del fabbricante

Nome: K. Tiefenthaler
Luogo: Puch Data: 10.04.2026 Firma:

