



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 MIN
Kurzbezeichnung des Geräts	MINs
Produkt oder Komponententyp	Lautloser elektronischer Timer
Produktkompatibilität	Mechanisch kompatibel mit elektrischen Comb Stromschienen
Farbton	Weiß (RAL 9003)

### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe, ( 2300 W ) 230 V AC Glühlampe, ( 2300 W ) 7 Leuchtstofflampe, Ballast: elektronisch, ( 11 W ) 7 Leuchtstofflampe, Ballast: elektronisch, ( 15 W ) 7 Leuchtstofflampe, Ballast: elektronisch, ( 20 W ) 7 Leuchtstofflampe, Ballast: elektronisch, ( 23 W ) 9 Leuchtstofflampe, Ballast: elektronisch, ( 7 W ) Leuchtstoffröhre, Ballast: herkömmlich, ( 2300 VA ) Fluokompakt-Lampe, Ballast: herkömmlich, ( 1500 VA ) Leuchtstoffröhre, Ballast: elektronisch, ( 300 VA ) Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Ballast: herkömmlich, ( 2300 VA ) Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Ballast: herkömmlich, ( 400 VA ) Seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Ballast: herkömmlich, ( 2300 VA )
Leistungsaufnahme in VA	<= 6 VA
Maximaler Schaltstrom	16 A - 230 V AC pf = 1
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V ( +10 % -15 % ) AC 50/60 Hz
Zeitverzögerung	Einstellbar von 0,5...20 Minuten
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Breite	18 mm

Höhe	89 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	75 g

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-50 °C
Schutzart (IP)	IP20 B

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0946 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Verfügbar

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------