

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 19. Dez 2019 10:59
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **20000085**
Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**
Bezeichnung **Melo Plug 70 dico white**



Technik

Produkt Daten

Länge [mm]	762
Breite [mm]	80
Höhe [mm]	85
Gewicht [g]	1095,00
Schutzglas	nein
UVSchutz	nein

Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-10
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	45
Außenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	nein

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	nein
Nicht in Reflektoren	nein
Belüftung erforderlich	nein
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-
Spannung Bemesswert [V]	240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	15,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	15,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	1404,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	126
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,52
Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein

Schaltzyklen bis Ausfall	12500
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	15
Ausfallrate 1000h [%] [< =]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	1300
Lichtstrom Bemesswert [lm]	1300
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	110
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	110

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	87
Kelvin [K]	4000
Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [> =]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6

Flimmerfaktor [< =]	10,00
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [> =]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [> =]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Leuchtendaten

Kabelende	Direktanschluß
-----------	-----------------------

Kabelmantel	Kunststoff weiss
Schutzart	I

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	173,00
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4004894853212
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
Barcode1	4004894853229
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	4004894853229

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Barcodetyp 2	EAN/UCC-13
--------------	-------------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	1200,00
Stück	12

Barcode1	4004894853236
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194004894853239300012

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Manual

Hinweise

Komponentenliste **Luminaire with integrated LED, 4 screws, 4 dowels, 5 hooks, instruction sheet, WEEE-sheet**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 19. Dez 2019 10:59
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20000085**
Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**
Bezeichnung **Melo Plug 70 dico white**



Spektrum

