

TEHNIČKI LIST

4,5/0,3 RIGD-SPC - integrirana podloga (IXPE)



Tehnički podaci

Dimenzija mm	1220x229 / 1220x610	
Habajući sloj	0,3 mm	
Vrsta spoja	5G	
Zvučna izolacija	1mm IXPE	
Težina	ca. 9,10 kg/m ²	

Klasifikacija

		Metoda ispitivanja / standard	Ocjenjivanje prema standardu
	Klasa uporabe 23, stambeni prostori sa većim opterećenjem	EN ISO 10874	Dnevni boravak, hodnik
	Klasa uporabe 31, manje opterećeni administrativni prostori	EN ISO 10874	Kancelarije
	5G Válinge	-	brza i jednostavna ugradnja
	Reakcija na vatru	EN 13501-1	Bfl - s1
	Dinamički koeficijent trenja	EN 13893	DS
	Razina otpora klizanja	DIN 51130	R9
	Postojanost boje	ISO 105-B02	≥ 6
	Određivanje otpornosti na mrlje i kemijske otpornosti	ISO 26987	otporan
	Toplinski test	EN 13999	Klasifikacija 3
	Emisija formaldehida	EN717-1	E1
	Trajna deformacija (prosječna vrijednost)	EN433/ISO 24343-1	≥0,1mm
	Dimenzionalna stabilnost	EN434/ISO 23999	≤ 0,1%
	Otpornost na abraziju	EN438 T2	6N
	Toplinska vodljivost i toplinska otpornost	EN 12667	0,112 W/ (m·K) 0,052 (m²·K)/W
	Emisija HOS	ISO 16000	A+
	Emisija HOS		reviziju je proveo Institut EPH (Dresden)
	Likvidacija		moгуće s kućnim otpadom / glomaznim otpadom

* Poštujte jamstvene podatke proizvođača

**Pogodno za sve konvencionalne topl vodne sustave podnog grijanja do maksimalne površinske temperature 27 °C