

Oficinas

Hogares

Espacios de trabajo

Otras estancias de interior



Información técnica

PLAFÓN LED DESIGN 120W CCT

SKU. PPFS120CTR1OS – GAMA OSAKA

Potencia LED (W)	65~120 ±1%
Tono de luz (CCT)	3000K + 4000K + 6000K (varias combinaciones)
Luz regulable	Si
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip (lm/w)	100
Eficiencia luminaria (lm/W)	85
Luminosidad (lm)	10.200 ±1% (máx.)
Medidas (mm)	1.100 x 700
Peso (kg)	N/D
CRI (Ra)	80
Protección	IP40
PF	0,90
Óptica (°)	120
Control	Mando a distancia (incluido)
Material	Acrílico, Aluminio
Color	Blanco, Negro
Instalación	En superficie (incluye accesorios)
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Voltaje	180-265V AC, 50Hz
Alimentación	Driver PANALED®
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
Etiquetado energético	F (en base al Reglamento UE 2019/2015)
EAN13	8436538803271

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Luminaria de techo, de **diseño vanguardista**, para uso en salones, dormitorios, despachos...
- Gracias a su tonalidad de luz CCT permite elegir entre **varias combinaciones de color de luz con diversas combinaciones**
- **Diseño de gran formato 1100x700 mm**
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **100 Lm/W**, con tonalidad de **luz CCT**
- Factor de protección **IP40** para uso exclusivo en interiores
- Vida media de chips LED de **50.000 horas**
- **3 años** de garantía en España

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
1 unidad




Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA