


Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion <i>Collection</i>		4.3/0.2
Typ <i>Type</i>		Dielen <i>Planks</i>
Format <i>Size</i> (mm)		1220 x 182
Stärke <i>Thickness</i> (mm)		4,3
Nutzschicht <i>Wear layer</i> (mm)		0,2
Vergütung <i>Coating</i>		UV
Struktur <i>Surface</i>		Geprägt <i>Embossed</i>
Gefaste Kanten <i>Bevelled edge</i>		Nein <i>No</i>
Verbindung <i>Connection</i>		Uniclic
Trittschalldämmung <i>Impact sound insulation</i>		Bis 19 dB <i>Up to 19 dB</i>
1 Karton <i>box</i> 	Stück <i>pieces</i>	12
	m ²	2,664
	kg	19,6
1 Palette <i>pallet</i> 	kartons <i>boxes</i>	36
	m ²	95,904
	kg netto <i>net</i>	705,6
Rutschhemmstufe <i>Slip resistance</i>	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse <i>Slip resistance class</i>	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck <i>Residual indentation</i>	EN 1534:2010	Erfüllt <i>Pass</i>
Wärmeleitfähigkeit <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667:2001	0,114 W/(m·K)
Brandverhalten <i>Flammability</i>	BS EN 13501	B _{f1} -s1
Formaldehyd <i>Formaldehyde</i>		E1
Fussbodenheizung <i>Underfloor heating</i>	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* <i>Suitable for hot water and electric heating systems*</i>
Nutzungsklasse <i>Utilization class</i>		22+
Herstellergarantie <i>Warranty of the producer</i>	Wohnen <i>Residential</i>	25 Jahre <i>years</i>
	Gewerblich <i>Commercial</i>	5 Jahre <i>years</i>

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
 See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads