



## Características

-Para espacios interiores correctamente ventilados.

-Incorpora encendido piezoeléctrico.

-Tres niveles de potencia, sistema ODS de control de oxígeno y protección antivuelco para una utilización más segura.

- Potencia regulable de 1,5 a 4,2kW
- Encendido piezoeléctrico
- Sistema de seguridad ODS (control de oxígeno)
- Sistema antivuelco con apagado automático
- Tres niveles de potencia
- Válvula de cobre
- Cuatro ruedas para transporte
- Sistema plegable



## ¿Qué incluye?

- Producto (desmontado)
- Manual (ES Impreso)
- Manual EN ,CAT ,PT e IT (En web)

## Certificaciones

- Reglamento (UE) 2016/426
- EN 449:2002 + A1:2007
- Reglamentos (UE) 2015/1186 y 2024/1103 • Marcado CE



## Estufas de gas

# Estufa de gas Winter

| Característica   | Valor                    |
|------------------|--------------------------|
| Medidas          | 42 x 36 x 73 cm          |
| Combustible      | Butano / Propano         |
| Categoría        | I3+                      |
| Potencia máxima  | 4,2 kW                   |
| Potencia mínima  | 1,5 kW                   |
| Consumo          | 306 g/h                  |
| Presión de gas   | 28-30 mbar               |
| Encendido        | Piezoeléctrico           |
| Material válvula | Cobre                    |
| Ruedas           | 4                        |
| Seguridad        | Sistema ODS + Antivuelco |
| Fabricación      | China                    |



## Datos logísticos

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Medidas caja        | 45,5 x 16 x 73,5 cm |
| máster Neto/bruto   | Caja de producto    |
| producto            | 7,5 / 8,7 kg        |
| Neto / Bruto máster | Sin caja máster     |
| Unidades por palet  | 21 u                |

