



REF: VICSOS50A

DESIGN: COMPRESOR SILENCIOSO SIN ACEITE 50L 8 BAR 2.0CV

EAN: 5604612741983

DESC: EL COMPRESOR SILENCIOSO SIN ACEITE DE 50 LITROS ES LA SOLUCIÓN IDEAL PARA QUIENES BUSCAN POTENCIA, BAJO NIVEL DE RUIDO Y MÍNIMO MANTENIMIENTO EN TRABAJOS NEUMÁTICOS. EL SISTEMA SIN ACEITE PROPORCIONA AIRE LIMPIO Y REDUCE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, SIENDO ADECUADO PARA ESPACIOS CERRADOS.

CON UN DEPÓSITO DE 50 LITROS, OFRECE AUTONOMÍA PARA PINTURA, INFLADO, LIMPIEZA Y USO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS. INCORPORA VÁLVULA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN TÉRMICA PARA UN FUNCIONAMIENTO FIABLE. SU ESTRUCTURA CON RUEDAS Y ASA FACILITA EL TRANSPORTE.

ARG: FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO CON BAJO NIVEL SONORO
SISTEMA SIN ACEITE PARA AIRE COMPRIMIDO LIMPIO
DEPÓSITO DE 50 LITROS PARA MAYOR AUTONOMÍA
MANTENIMIENTO REDUCIDO
ADECUADO PARA PINTURA Y HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
VÁLVULA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN TÉRMICA
FÁCIL DESPLAZAMIENTO CON RUEDAS Y ASA
INDICADO PARA TALLERES Y BRICOLAJE

Características técnicas

Caudal máximo	236 L/min
Longitud del cable	1,5 m
Tensión de alimentación	230V AC 50 Hz
Potencia nominal	2 cv / 1.5 kW
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm
Présion de trabajo	8 bar / 115 psi
Caudal de salida (0 Bar)	220 L/min
Caudal de salida (4 Bar)	147 L/min
Caudal de salida (6 Bar)	121 L/min
Caudal de salida (7 Bar)	108 L/min
Capacidad del depósito	50 L
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	87 dB(A)
Nivel de presión sonora (LPA)	59.6 dB(A) (7m)
Motor silencioso sin aceite	Si
Interruptor "On/Off"	Si
Protección térmica	Si