CE

09

Pieza P de Arcilla Cocida para fábrica de albañilería, Categoría II.	**Fabricante:** CERÁMICA LA PALOMA S.L. Calle Ferrocarril s/n 45290 Pantoja Toledo
Documento de Declaración de Prestaciones Nº: LP/LH245.110.80/HD/DP	
EN 771-1:2.011	

Configuración			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)		245x80x110 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T1	
	Recorrido	R1	
Espesor de Paredes	Pared Exterior No Vista	≥6,0 mm	
	Pared Interior	≥ 5,0 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planeidad de las caras	l ≥ 300mm	N/A	
	300 ≥ l ≥ 250mm	≤ 4,0 mm	
	l ≤ 250mm	NPD	
Porcentaje de Huecos/Grupo(Tabla4.1 DBSE-F)		≤ 60%	Aligerada
Volumen del Mayor Hueco		NPD	
Espesor combinado de tabiquillos		NPD	
Densidad / Tolerancia	Aparente	950 Kg/m^3	D1
	Absoluta	1.900 Kg/m^3	
Resistencia a Compresión / Categoría		3 N/mm^2	II
Absorción de Agua		NPD	
Succión		NPD	
Durabilidad		F0	
Expansión por Humedad		NPD	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		NPD	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad λ (W/m·K) Valores Tabulados CTE		0,32	
Permeabilidad al Vapor de Agua		5/10	
Adherencia		0,3 N/mm^2	

Rev. 2 - 09/06/2.017