

LÍNEA PARED SIMPLE
SINGLE WALL LINE



LÍNEA PARED SIMPLE INOXIDABLE AISI 304 – INOXIDABLE AISI 316L

SINGLE WALL LINE AISI 304 STAINLESS STEEL - AISI 316L STAINLESS STEEL



■ APLICACIONES / APPLIANCES

- Calderas para producción de calefacción y ACS
- Chimeneas de salón. - Estufas de pellet.
- Generadores de aire caliente. - Conducción, ventilación, evacuación de aires y humos.

Boilers for heating and domestic hot water. - Fireplaces.
Pellet stoves. - Hot air generators. - Air and flue gas ducting, ventilation and extraction.



■ CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

- Estanqueidad mediante junta labiada en la unión de los módulos. Gran resistencia mecánica a los esfuerzos verticales y horizontales. Materiales clasificados A1.

Airtightness is ensured by a triple-lipped gasket at the joint between the modules. High mechanical resistance to vertical and horizontal stresses. A1-classified materials.

■ MATERIALES - DIÁMETROS Y ESPESORES / MATERIALS - DIAMETERS AND THICKNESS

Localización / Location	Descripción / Description								
Pared / Wall	Acero inoxidable AISI 304. UNE 1.4301 / Acero inoxidable AISI 316L. UNE 1.4404 Stainless steel AISI 304. UNE 1.4301 / Stainless steel AISI 316L. UNE 1.4404								
Dímetros y espesores Diameters and thickness	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
Espesor (mm.) Thickness (mm.)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5

■ APTO PARA COMBUSTIBLES Y TIPO DE APARATO / SUITABLE FOR FUELS AND TYPE OF APPLIANCE

Combustibles Fuels	Temp. máxima de utilización Maximum temperature for use	Sobrepresión máxima Maximum surge pressure
Gas natural, gas propano, gas butano, gasóleo. Pellets, leña, carbón, combustibles sólidos. Aparatos en régimen de cond. y no cond. Natural gas, propane, butane, diesel. Pellets, firewood, coal, solid fuels. Condensing and non-condensing appliances.	600°C (Sin junta / Without gasket) 200°C (Junta P1 o H1 / P1 or H1 gasket)	40 Pa (Sin junta / Without gasket) 200 Pa (Junta P1 / P1 gasket) Hasta 5000 Pa (Junta H1 / H1 gasket)

■ NORMATIVA / REGULATIONS (CE 0476 / EN 1856-1 / EN 1856-2 / DOPCPR02)

Con junta P1 / With P1 gasket	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50040	O30	DN 80÷200
Con junta H1 / With H1 gasket	EN 1856-1	T200	H1	W	V2	L50040	O30	DN 80÷200
Con junta P1 / With P1 gasket	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O30	DN 250÷500
Con junta H1 / With H1 gasket	EN 1856-1	T200	H1	W	V2	L50050	O30	DN 250÷300
Con junta H1 / With H1 gasket	EN 1856-1	T200	P1	W	Vm	L20040	O50M	DN 80÷200
Con junta H1 / With H1 gasket	EN 1856-1	T200	P1	W	Vm	L20050	O50M	DN 250÷500
Sin junta / Without gasket	EN 1856-2	T600	N1	W	V2	L50040	G	DN 80÷200
Sin junta / Without gasket	EN 1856-2	T600	N1	W	V2	L50040	G500M	DN 80÷200
Sin junta / Without gasket	EN 1856-2	T600	N1	W	V2	L50050	G	DN 250÷500
Sin junta / Without gasket	EN 1856-2	T600	N1	W	V2	L50050	G500M	DN 250÷500
Sin junta / Without gasket	EN 1856-2	T600	N1	W	Vm	L20040	G	DN 80÷200
Sin junta / Without gasket	EN 1856-2	T600	N1	D	Vm	L20040	G500M	DN 80÷200
Sin junta / Without gasket	EN 1856-2	T600	N1	W	Vm	L50050	G	DN 250÷500
Sin junta / Without gasket	EN 1856-2	T600	N1	D	Vm	L50050	G500M	DN 250÷500