


Technische Spezifikationen

Technical specifications




Kollektion <i>Collection</i>		ELEMENTS
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneel <i>Acoustic panel</i>
Größe <i>Size</i>		1200 x 560 mm
Stärke <i>Thickness</i>		18 mm
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		9 mm
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		27 mm
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		13 mm
Träger <i>Carrier</i>		Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>		9 mm
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Technisches Furnier <i>Technical veneer</i>
Holzarten <i>Wood species</i>		Triplochiton scleroxylon
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Schrauben <i>Screws</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>
1 Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i>	Stück <i>Pieces</i>	1
	m ²	0,672
	kg	4,2
1 Palette <i>Pallet</i>	Kartons <i>Boxes</i>	55
	m ²	36,96
	kg	231
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	10 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>10 mm distance to the wall (battens)</i>	B
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		B-s3, d0
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		4420.9000



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion <i>Collection</i>		ELEMENTS
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneel <i>Acoustic panel</i>
Größe <i>Size</i>		2440 x 280 mm
Stärke <i>Thickness</i>		18 mm
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		9 mm
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		27 mm
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		13 mm
Träger <i>Carrier</i>		Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>		9 mm
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Technisches Furnier <i>Technical veneer</i>
Holzarten <i>Wood species</i>		Triplochiton scleroxylon
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Schrauben <i>Screws</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>
1 Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i> 	Stück <i>Pieces</i>	1
	m ²	0,683
	kg	4,6
1 Palette <i>Pallet</i> 	Kartons <i>Boxes</i>	110
	m ²	75,13
	kg	506
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	10 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>10 mm distance to the wall (battens)</i>	B
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		B-s3, d0
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		4420.9000

Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion Collection		ELEMENTS
Typ Type		Akustikpaneel Acoustic panel
Größe Size		2440 x 560 mm
Stärke Thickness		18 mm
Lamellendicke Slat thickness		9 mm
Lamellenbreite Slat width		27 mm
Abstand zwischen Lamellen Gap between slats		13 mm
Träger Carrier		Akustischer Filz Acoustic felt
Trägerdicke Carrier thickness		9 mm
Oberflächenmaterial Surface material		Technisches Furnier Technical veneer
Holzarten Wood species		Triplochiton scleroxylon
Struktur Surface		Gebürstet Brushed
Installationsmethode Installation method		Schrauben Screws
Verwendung Use		Innenwände und Decken Interior walls and ceilings
1 Verpackungseinheit Packaging unit	Stück Pieces	1
	m ²	1,366
	kg	9,5
1 Palette Pallet	Kartons Boxes	55
	m ²	75,13
	kg	522.5
Klassifizierung der Schallabsorption Sound absorption classification	10 mm Abstand zur Wand (Lattung) 10 mm distance to the wall (battens)	B
Entflammbarkeit Flammability		B-s3, d0
Zolltarifnummer Customs tariff number		4420.9000

