CONCEPT FS-V SAE 0W/30

Synthetisches Super-Leichtlauf-Motorenöl

Beschreibung

MOTOREX CONCEPT FS-V SAE 0W/30 ist ein synthetisches Super-Leichtlauf-Motorenöl mit Hightech-Formulierung für verlängerte Ölwechselintervalle (LongLife). Die bei der Entwicklung ausgewählten synthetischen Basisfluids in Kombination mit speziellen Additiven garantieren eine kurze Durchölungszeit und optimierte Reibwerte über den gesamten Temperaturbereich. Spart spürbar Kraftstoff und verringert dadurch die Abgasemissionen.

Produktmerkmale

- sicherer Verschleissschutz über den gesamten Temperaturbereich
- optimales Kaltstartverhalten
- kurze Durchölungszeit
- äusserst alterungs- und oxidationsbeständig
- ausgelegt für Wartungsintervall-Verlängerung
- geeignet für CNG-, LPG- und Hybridfahrzeuge
- reduziert den CO2-Ausstoss

Einsatzbereich

MOTOREX CONCEPT FS-V SAE 0W/30 ist formuliert und getestet für Benzin- und Dieselmotoren mit Wartungsintervall-Verlängerungen, welche nach ACEA eine A5/B5 vorgeschrieben haben mit der Viskosität SAE 0W/30. Erfüllt die strengen Anforderungen von Volvo.

Hinweis

MOTOREX CONCEPT FS-V SAE 0W/30 ist mischbar mit allen gängigen Motorenölen gleicher Leistungsstufe. Öl- und Filterwechsel müssen nach Angaben des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden.

Zusatzinformation

SYNTHETIC

Spezifikationen

ACEA A5/B5-16, ACEA A7/B7-21, API SL,
VOLVO VCC-95200377

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			hellbraun
Viskosität			SAE 0W/30
Dichte bei 20°C		g/cm3	0.845
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	51.2
Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	9.8
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		180.0
Viskosität nach HTHS bei 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 2.9
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	>= 220
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-42
NOACK	CEC L-40-A-93	%	12.00
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	12.40
CCS	ASTM D5293	mPa.s	5580
CCS Temperatur	ASTM D5293	°C	-35

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

MOTOREX AG
Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75
motorex.com

MOTOREX GmbH
Lilienthalstrasse 30-32
64625 Bensheim, Deutschland
Tel. +49 6251 974910
motorex.com

MOTOREX GmbH
Bahnhofstrasse 1
5400 Hallein, Österreich
Tel. +43 6245 80922
motorex.com