Fiche technique

CONCEPT FS-V SAE 0W/30

Huile moteur superlubrifiante synthétique

Description

MOTOREX CONCEPT FS-V SAE 0W/30 est une huile moteur superlubrifiante synthétique à formulation high-tech pour des intervalles de vidange prolongés (longue vie). Les fluides de base synthétiques choisis lors du développement, en combinaison avec des additifs spéciaux, garantissent les temps de montée en lubrification courts et des valeurs de frottement optimisées sur toute la plage de températures. Baisse perceptible de la consommation de carburant et ainsi baisse des émissions polluantes.

Caractéristiques du produit

- protection fiable contre l'usure sur toute la plage de températures
- tenue optimale au démarrage à froid
- temps montée en lubrification court
- extrêmement résistant au vieillissement et à l'oxydation
- conçu pour prolonger les intervalles d'entretien
- convient pour véhicules au CNG, au GPL et hybrides
- réduit les émissions de CO2

Domaine d'utilisation

MOTOREX CONCEPT FS-V SAE 0W/30 est formulée et testée pour les moteurs essence et diesel avec prolongation des intervalles d'entretien pour lesquels est prescrite une classification A5/B5 selon ACEA avec la viscosité SAE 0W/30. Répond aux sévères exigences de VOLVO.

Remarque importante

MOTOREX CONCEPT FS-V SAE 0W/30 peut être mélangée avec toutes les huiles moteur courantes de même niveau de performance. Les vidanges et remplacements de filtre doivent être effectués selon les prescriptions du constructeur du véhicule.

Informations supplémentaires

Synthétique

Spécifications

ACEA A5/B5-16, ACEA A7/B7-21, API SL,
VOLVO VCC-95200377

Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Couleur			brun clair
Viscosité			SAE 0W/30
Densité à 20 °C		g/cm3	0.845
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	51.2
Viscosité à 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	9.8
Indice de viscosité	DIN ISO 2909		180.0
Viscosité selon HTHS à 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 2.9
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	>= 220
Point d'écoulement	ASTM D5950	°C	-42
NOACK	CEC L-40-A-93	%	12.00
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	12.40
CCS	ASTM D5293	mPa.s	5580
CCS Température	ASTM D5293	°C	-35

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

MOTOREX AG
Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75
motorex.com