CONCEPT FS-V SAE 0W/30

Olio motore ad attrito bassissimo sintetico

Descrizione

MOTOREX CONCEPT FS-V SAE 0W/30 è un olio motore sintetico ad attrito bassissimo con formulazione high-tech per intervalli di cambio olio prolungati (LongLife). I fluidi di base completamente sintetici selezionati in fase di sviluppo, in combinazione con additivi speciali, garantiscono tempi di lubrificazione breve e valori di attrito ottimizzati lungo l'intero intervallo di temperature. Consente un notevole risparmio di carburante, riducendo le emissioni inquinanti.

Caratteristiche del prodotto

- protezione sicura contro l'usura lungo l'intero intervallo di temperature
- doti di partenza a freddo ottimali
- tempo di lubrificazione breve
- estremamente resistente all'invecchiamento e all'ossidazione
- predisposto per intervalli di manutenzione prolungati
- adatto per veicoli a metano, GPL e ibridi
- riduce le emissioni di CO2

Campo di applicazione

MOTOREX CONCEPT FS-V SAE 0W/30 è formulato e testato per motori benzina e diesel con intervalli di manutenzione prolungati, per i quali è stato prescritto un olio conforme alle specifiche ACEA A5/B5 con viscosità SAE 0W/30. Risponde ai severi requisiti di Volvo.

Nota

MOTOREX CONCEPT FS-V SAE 0W/30 può essere mescolato con tutti gli oli motore comuni dello stesso livello di prestazione. Eseguire il cambio di olio e filtri in base alle indicazioni del costruttore del veicolo.

Informazioni supplementari

SYNTHETIC

Specificazioni

ACEA A5/B5-16, ACEA A7/B7-21, API SL,
VOLVO VCC-95200377

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Collaudo sec.	Unità	Valori
Colore			marrone chiaro
Viscosità			SAE 0W/30
Densità a 20 °C		g/cm3	0.845
Viscosità a 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	51.2
Viscosità a 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	9.8
Indice di viscosità	DIN ISO 2909		180.0
Viscosità dopo HTHS a 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 2.9
Punto di infiammabilità	DIN EN ISO 2592	°C	>= 220
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-42
NOACK	CEC L-40-A-93	%	12.00
TBN	DIN ISO 3771	mgKOHg	12.40
CCS	ASTM D5293	mPa.s	5580
Temperatura CCS	ASTM D5293	°C	-35

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.

MOTOREX AG
Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75
motorex.com