

Ersetzt:

-

Zuletzt geprüft:

09.05.2023

Version:

1.0

BESCHREIBUNG

CC Primer ist eine wasserlösliche Grundierung, bestehend aus u.A. Styrol und Acrylat Polymer. Die Farbe ist beim Auftragen milchig weiß und wird beim Trocknen glänzend. Die konzentrierte Grundierung muss vor dem Auftragen auf den Untergrund mit Wasser gemischt werden. CC Primer hat ein gutes Eindringvermögen und sorgt gleichzeitig für eine gute Haftung auf dem Untergrund.

ANWENDUNGSBEREICHE

CC Primer dient zur Vorbehandlung des Untergrundes vor der Anwendung von zementgebundenen Produkten wie Contec Coating PURE, Fließestrich, Spachtelmassen, Anhydrit Estrich etc.

Die Grundierung wird normalerweise auf Beton, Betonelementen, Spachtelmassen, schwimmenden Estrichen, Holz, Fliesen und Fliesenböden verwendet, wodurch die Haftung zwischen dem Untergrund und den nachfolgenden Schichten erhöht wird. Durch den guten Filmaufbau auf dem Untergrund verhindert die Grundierung auch ein übermäßiges Ansaugen des Anmachwassers aus dem nachfolgenden Produkt (z. B. Contec Coating PURE).

VERFAHREN

Der Untergrund muss geeignet, fest und frei von losen Teilen, Zementschlamm, Staub oder anderen Verunreinigungen sein, die eine ausreichende Haftung auf dem Untergrund verhindern können.

Aufgrund der Filmbildung der Grundierung darf die Untergrundtemperatur nicht unter +5°C liegen. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn die Raumtemperatur zwischen +10°C und 25°C liegt.

ANWENDUNG

CC Primer wird in verdünnter Form mit einem Grundiersprüngerät, einer Gießkanne, einem Besen oder einer Farbrolle auf die Oberfläche aufgetragen und anschließend gründlich in die Oberfläche eingekehrt/eingestrichen. Die Bildung von Pfützen ist zu vermeiden. Beim Arbeiten mit der Grundierung müssen bei Spritzgefahr Gummihandschuhe und Schutzbrille getragen werden. Außerdem ist eine gute Belüftung wichtig.

EINSCHRÄNKUNGEN

Primer darf nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeitet werden.

LIEFERUNG

CC Primer wird in Plastikkanistern von 1 oder 5 Liter geliefert.

LAGERZEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung. Nicht bei Frost oder direkter Sonneneinstrahlung lagern.

REINIGUNG

Sprüngeräte, Besen, Farbröller, Werkzeuge und andere Materialien, die mit der Grundierung in Berührung gekommen sind, müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Getrocknete Grundierung ist schwer zu entfernen.

DATENBLATT

CC PRIMER

KONZENTRIERTE POLYMER-GRUNDIERUNG AUF WASSERBASIS



Ersetzt: -

Zuletzt geprüft: 09.05.2023

Version:

1.0

MISCHVERHÄLTNIS

UNTERLAGE	Mischverhältnis		Verbrauch konz. Primer		Schichten
	Primer	Wasser	Liter/m ²	m ² /liter	
Nicht saugend	1	1	0,15	7	1 mal 2 mal
Normal saugend	1	3	0,10	10	
Kräftig saugend	1	6	0,20	5	
	1	3			
Holz	5	1	0,20	5	-
Fliese/Stein	1	1	0,15	7	-

PRODUKT DATEN

Densität: 1,00 g/cm³

pH Wert: 6,5 - 7,5

Trocknungszeit: 1-4 Stunden, je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Lagerzeit: Mindestens 12 Monate

AUFMERKSAMKEIT! Alle technischen Empfehlungen und Angaben in dieser Produktbeschreibung basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen mit den Produkten. Alle Angaben sind daher als Richtwerte zu betrachten. Jeder, der beabsichtigt, das Produkt zu verwenden, muss sicherstellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Da wir jedoch keinen Einfluss darauf haben, wie die Produkte gemischt, verlegt und unter welchen Bedingungen sie aushärten, können wir in keinem Fall für Verluste oder Schäden während der Verwendung der Produkte verantwortlich gemacht werden. Wir sind für die Qualität der Produkte nur bis zur Auslieferung verantwortlich.

Die neueste Version des technischen Datenblatts des Produkts finden Sie unter www.conteccoating.dk